

## Pince Gladiator - Levage vertical et horizontal

Pince de sécurité haute performance - Pour un levage dans toutes les directions

| Nom court de l'article  | WLL [kg] | WLL [t] | Jaw Opening Width [mm] | Pour les matières   | A [mm] | B [mm] | C [mm] |
|-------------------------|----------|---------|------------------------|---------------------|--------|--------|--------|
| 3t AD Gladiator clamp   | 3000     | 3       | 35                     | Ordinaire max.37HRC | 30     | 203    | 96     |
| 3t AD-S Gladiator clamp | 3000     | 3       | 35                     | Inox max.37HRC      | 30     | 203    | 96     |
| 3t AD-H Gladiator clamp | 3000     | 3       | 35                     | Dur max.47HRC       | 30     | 203    | 96     |
| 6t AD Gladiator clamp   | 6000     | 6       | 50                     | Ordinaire max.37HRC | 38     | 275    | 125    |
| 6t AD-S Gladiator clamp | 6000     | 6       | 50                     | Inox max.37HRC      | 38     | 275    | 125    |
| 6t AD-H Gladiator clamp | 6000     | 6       | 50                     | Dur max.47HRC       | 38     | 275    | 125    |

| Nom court de l'article  | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] | H [mm] | Poids net [kg] | Couleur |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|---------|
| 3t AD Gladiator clamp   | 126    | 62     | 263    | 32     | 80     | 3.6            | Jaune   |
| 3t AD-S Gladiator clamp | 126    | 62     | 263    | 32     | 80     | 3.6            | Jaune   |
| 3t AD-H Gladiator clamp | 126    | 62     | 263    | 32     | 80     | 3.6            | Jaune   |
| 6t AD Gladiator clamp   | 172    | 65     | 335    | 57     | 126    | 9.7            | Brun    |
| 6t AD-S Gladiator clamp | 172    | 65     | 335    | 57     | 126    | 9.7            | Brun    |
| 6t AD-H Gladiator clamp | 172    | 65     | 335    | 57     | 126    | 9.7            | Brun    |



## NUMÉROS DE COMMANDE [Global Item Number/Local ERP Number SSFR]

| Pour les matières   | 3 t     | 6 t     |
|---------------------|---------|---------|
| Ordinaire max.37HRC | 2020491 | 2020499 |
| Inox max.37HRC      | 2020493 | 2020501 |
| Dur max.47HRC       | 2020492 | 2020500 |

- Normes EN 13155
- Matériel principal Carbon Fibre Composite
- Plage de température -40°C/104°F - +80°C/176°F.
- Contenu des unités d'emballage (UE) 1

**SpanSet S.A**  
Pol.Ind. N° 7 Alm. 6  
Barrio de Agaraitz,  
Villabona 20150  
Gipuzkoa  
+33 (0)4 72 47 69 90  
commercial@spanset.org  
www.spanset.fr



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet S.A.

**SpanSet  
Certified  
Safety**