

PowerFlex

Sangle de levage avec protection anti-abrasion fusionnée avec 2 couches portantes

Nom court de l'article	WLL [kg]	WLL [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	Largeur de la sangle B [mm]	Poids net [kg]	Couleur
PB 1000-P2 2m	1000	1	2	1	30	0.7	Violet
PB 1000-P2 3m	1000	1	3	1	30	1	Violet
PB 1000-P2 4m	1000	1	4	1	30	1.3	Violet
PB 1000-P2 5m	1000	1	5	1	30	1.6	Violet
PB 1000-P2 6m	1000	1	6	1	30	1.9	Violet
PB 2000-P2 2m	2000	2	2	1	60	1.6	Vert
PB 2000-P2 2.5m	2000	2	2.5	1	60	1.9	Vert
PB 2000-P2 3m	2000	2	3	1	60	2.2	Vert
PB 2000-P2 4m	2000	2	4	1	60	2.8	Vert
PB 2000-P2 5m	2000	2	5	1	60	3.4	Vert
PB 2000-P2 6m	2000	2	6	1	60	4	Vert
PB 2000-P2 7m	2000	2	7	1	60	4.5	Vert
PB 3000-P2 2m	3000	3	2	1.3	90	2.1	Jaune
PB 3000-P2 3m	3000	3	3	1.3	90	2.9	Jaune
PB 3000-P2 4m	3000	3	4	1.3	90	3.7	Jaune
PB 3000-P2 5m	3000	3	5	1.3	90	4.5	Jaune
PB 3000-P2 6m	3000	3	6	1.3	90	5.3	Jaune
PB 4000-P2 2m	4000	4	2	1.3	120	2.9	Gris
PB 4000-P2 3m	4000	4	3	1.3	120	4	Gris
PB 4000-P2 4m	4000	4	4	1.3	120	5.1	Gris
PB 4000-P2 5m	4000	4	5	1.3	120	6.2	Gris
PB 4000-P2 6m	4000	4	6	1.3	120	7.3	Gris
PB 5000-P2 2m	5000	5	2	1.5	150	3.8	Rouge
PB 5000-P2 3m	5000	5	3	1.5	150	5.2	Rouge
PB 5000-P2 4m	5000	5	4	1.5	150	6.6	Rouge
PB 5000-P2 5m	5000	5	5	1.5	150	8	Rouge



Nom court de l'article	WLL [kg]	WLL [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	Largeur de la sangle B [mm]	Poids net [kg]	Couleur
PB 5000-P2 6m	5000	5	6	1.5	150	9.4	Rouge

NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

Dimension L1	Composant de l'élément d'extrémité	1000 kg	2000 kg	3000 kg	4000 kg	5000 kg
2 m		2015456 B1000P2	2015462 B2000P2	2015469 B3000P2	2015474 B4000P2	2015479 B5000P2
2.5 m		-	2015463 B2000P2,5	-	-	-
3 m		2015457 B1000P3	2015464 B2000P3	2015470 B3000P3	2015475 B4000P3	2015480 B5000P3
4 m		2015458 B1000P4	2015465 B2000P4	2015471 B3000P4	2015476 B4000P4	2015481 B5000P4
5 m		2015459 B1000P5	2015466 B2000P5	2015472 B3000P5	2015477 B4000P5	2015482 B5000P5
6 m		2015460 B1000P6	2015467 B2000P6	2015473 B3000P6	2015478 B4000P6	2015483 B5000P6
7 m		-	2015468 B2000P7	-	-	-

- Normes EN 1492-1: 2000
- Matériel principal Polyester
- Plage de température -40°C / +100°C
- Protection d'étiquette Oui
- Contenu des unités d'emballage (UE) 1

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

**SpanSet
Certified
Safety**