

### PowerFlex

Élingue plate avec protection anti-abrasion des deux côtés pour les charges rugueuses et abrasives.

| Nom court de l'article | WLL [kg] | WLL [t] | L1 [m] | L1 min. [m] | Webbing Width B [mm] | Poids net [kg] | Couleur |
|------------------------|----------|---------|--------|-------------|----------------------|----------------|---------|
| PB 1000-P2 1.5m        | 1000     | 1       | 1.5    | 1           | 30                   | -              | Violet  |
| PB 1000-P2 2m          | 1000     | 1       | 2      | 1           | 30                   | 0.7            | Violet  |
| PB 1000-P2 3m          | 1000     | 1       | 3      | 1           | 30                   | 1              | Violet  |
| PB 1000-P2 4m          | 1000     | 1       | 4      | 1           | 30                   | 1.3            | Violet  |
| PB 1000-P2 5m          | 1000     | 1       | 5      | 1           | 30                   | 1.6            | Violet  |
| PB 2000-P2 2m          | 2000     | 2       | 2      | 1           | 60                   | 1.6            | Vert    |
| PB 2000-P2 3m          | 2000     | 2       | 3      | 1           | 60                   | 2.2            | Vert    |
| PB 2000-P2 4m          | 2000     | 2       | 4      | 1           | 60                   | 2.8            | Vert    |
| PB 2000-P2 5m          | 2000     | 2       | 5      | 1           | 60                   | 3.4            | Vert    |
| PB 3000-P2 2m          | 3000     | 3       | 2      | 1.3         | 90                   | 2.1            | Jaune   |
| PB 3000-P2 3m          | 3000     | 3       | 3      | 1.3         | 90                   | 2.9            | Jaune   |
| PB 3000-P2 4m          | 3000     | 3       | 4      | 1.3         | 90                   | 3.7            | Jaune   |
| PB 3000-P2 5m          | 3000     | 3       | 5      | 1.3         | 90                   | 4.5            | Jaune   |
| PB 4000-P2 2m          | 4000     | 4       | 2      | 1.3         | 120                  | 2.9            | Gris    |



## NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSFR]

| Dimension L1 | Composant de l'élément d'extrémité                                                  | 1000 kg | 2000 kg | 3000 kg | 4000 kg |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| 1.5 m        |  - | 2033123 | -       | -       | -       |
| 2 m          |  - | 2015456 | 2015462 | 2015469 | 2015474 |
| 3 m          |  - | 2015457 | 2015464 | 2015470 | -       |
| 4 m          |  - | 2015458 | 2015465 | 2015471 | -       |
| 5 m          |  - | 2015459 | 2015466 | 2015472 | -       |

- Normes EN 1492-1: 2000
- Matériel principal Polyester
- Plage de température -40°C / +100°C
- Protection d'étiquette Oui
- Contenu des unités d'emballage (UE) 1

**SpanSet S.A**  
Pol.Ind. N° 7 Alm. 6  
Barrio de Agaraitz,  
Villabona 20150  
Gipuzkoa  
+33 (0)4 72 47 69 90  
commercial@spanset.org  
www.spanset.fr



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet S.A.

**SpanSet**  
**Certified**  
**Safety**