

PowerFlex

Linha plana com proteção antiabrasão em ambos os lados para cargas ásperas e rugosas.

Nome curto do item	CMU [kg]	CMU [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	Largura do tecido [mm]	Peso líquido [kg]	Cor
PB 1000-P2 1.5m	1000	1	1.5	1	30	-	Roxo
PB 1000-P2 2m	1000	1	2	1	30	0.7	Roxo
PB 1000-P2 3m	1000	1	3	1	30	1	Roxo
PB 1000-P2 4m	1000	1	4	1	30	1.3	Roxo
PB 1000-P2 5m	1000	1	5	1	30	1.6	Roxo
PB 2000-P2 2m	2000	2	2	1	60	1.6	Verde
PB 2000-P2 3m	2000	2	3	1	60	2.2	Verde
PB 2000-P2 4m	2000	2	4	1	60	2.8	Verde
PB 2000-P2 5m	2000	2	5	1	60	3.4	Verde
PB 3000-P2 2m	3000	3	2	1.3	90	2.1	Amarelo
PB 3000-P2 3m	3000	3	3	1.3	90	2.9	Amarelo
PB 3000-P2 4m	3000	3	4	1.3	90	3.7	Amarelo
PB 3000-P2 5m	3000	3	5	1.3	90	4.5	Amarelo
PB 4000-P2 2m	4000	4	2	1.3	120	2.9	Cinza



NÚMEROS DE ORDEM[Global Item Number/Local ERP Number SSES]

Dimensão L1	End Fitting Component	1000 kg	2000 kg	3000 kg	4000 kg
1.5 m		2033123 XSPOPPP01001005	-	-	-
2 m		2015456 XSB0PPP01002005	2015462 XSB0PPP02002005	2015469 XSB0PPP03002005	2015474 XSB0PPP04002005
3 m		2015457 XSB0PPP01003005	2015464 XSB0PPP02003005	2015470 XSB0PPP03003005	-
4 m		2015458 XSB0PPP01004005	2015465 XSB0PPP02004005	2015471 XSB0PPP03004005	-
5 m		2015459 XSB0PPP01005005	2015466 XSB0PPP02005005	2015472 XSB0PPP03005005	-

■ Normas	EN 1492-1: 2000
■ Material principal	Poliéster
■ Gama de temperaturas	-40°C / +100°C
■ Proteção da etiqueta	Sim
■ Unidade de embalagem (PU) Contém	1

SpanSet S.A
Pol.Ind. N° 7 Alm. 6
Barrio de Agaraitz,
Villabona 20150
Espanha
+34 943 692 600
sse@spanset.es
www.spanset.pt



Sujeito a alterações técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta ficha técnica pode ser reproduzida, no todo ou em parte, por qualquer meio (impressão, fotocópia ou outro), nem pode ser processada, duplicada ou distribuída por sistemas electrónicos, sem a autorização escrita da SpanSet. Esta Ficha Técnica foi elaborada com o devido cuidado; a SpanSet não se responsabiliza por erros ou omissões. © SpanSet S.A

**SpanSet
Certified
Safety**