

### PowerStar 2-lagig, konfigurierbar

| Artikel Name kurz     | WLL [kg] | WLL [t] | Qualität      | Sicherheitsfaktor | Gurtschichten | Gewicht für 1m [kg] | Gewicht pro Meter [kg/m] |
|-----------------------|----------|---------|---------------|-------------------|---------------|---------------------|--------------------------|
| PowerStar 2ply 500 CL | 500      | 0.5     | Professionell | 7:1               | 2             | 0.3                 | 0.2                      |

| Artikel Name kurz     | Hauptmaterial | Temperaturbereich | Verpackungseinheit (VPE) Inhalt |
|-----------------------|---------------|-------------------|---------------------------------|
| PowerStar 2ply 500 CL | Polyester     | -40°C / +100°C    | 1                               |



**BESTELNUMMERN**[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

**Error: References are not available; please contact your local SpanSet supplier;**

|                                   |                 |
|-----------------------------------|-----------------|
| ■ Normen                          | EN 1492-1: 2000 |
| ■ Hauptmaterial                   | Polyester       |
| ■ WLL                             | 500 kg          |
| ■ WLL                             | 0.5 t           |
| ■ Gewicht pro Meter               | 0.2 kg/m        |
| ■ Temperaturbereich               | -40°C / +100°C  |
| ■ Etikettenschutz                 | Ja              |
| ■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt | 1               |

