

PowerStar 4ply

¡Esta eslinga plana de alta resistencia, cosida en cuatro capas, es una auténtica maravilla!

Nombre corto del Item	CMU [kg]	CMU [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	Webbing Width B [mm]	Peso primer metro [kg]	Peso Neto [kg]
PowerStar PCS 4ply 12000 3m	12000	12	3	2.8	180	3.6	9.6
PowerStar PCS 4ply 12000 4m	12000	12	4	2.8	180	3.6	12
PowerStar PCS 4ply 12000 5m	12000	12	5	2.8	180	3.6	14.4
PowerStar PCS 4ply 12000 6m	12000	12	6	2.8	180	3.6	16.8
PowerStar 4ply 12000 7m	12000	12	7	2.8	180	3.6	18
PowerStar PCS 4ply 12000 8m	12000	12	8	2.8	180	3.6	21.6
PowerStar 4ply 16000 2m	16000	16	2	3	240	4	8.8
PowerStar 4ply 16000 3m	16000	16	3	3	240	4	11.2
PowerStar 4ply 16000 4m	16000	16	4	3	240	4	14.4
PowerStar 4ply 16000 5m	16000	16	5	3	240	4	17.6
PowerStar 4ply 16000 6m	16000	16	6	3	240	4	20.8
PowerStar 4ply 16000 7m	16000	16	7	3	240	4	23.2
PowerStar 4ply 16000 8m	16000	16	8	3	240	4	27.2
PowerStar 4ply 20000 3m	20000	20	3	3.4	300	7	18
PowerStar 4ply 20000 4m	20000	20	4	3.4	300	7	22.8
PowerStar 4ply 20000 5m	20000	20	5	3.4	300	7	27.2
PowerStar 4ply 20000 6m	20000	20	6	3.4	300	7	31.6
PowerStar 4ply 16000 7m	20000	20	7	3.4	300	7	33.4
PowerStar 4ply 20000 8m	20000	20	8	3.4	300	7	40.4



Nombre corto del ítem	Peso por metro [kg/m]
PowerStar PCS 4ply 12000 3m	2.4
PowerStar PCS 4ply 12000 4m	2.4
PowerStar PCS 4ply 12000 5m	2.4
PowerStar PCS 4ply 12000 6m	2.4
PowerStar 4ply 12000 7m	2.4
PowerStar PCS 4ply 12000 8m	2.4
PowerStar 4ply 16000 2m	3.2
PowerStar 4ply 16000 3m	3.2
PowerStar 4ply 16000 4m	3.2
PowerStar 4ply 16000 5m	3.2
PowerStar 4ply 16000 6m	3.2
PowerStar 4ply 16000 7m	3.2
PowerStar 4ply 16000 8m	3.2
PowerStar 4ply 20000 3m	4.4
PowerStar 4ply 20000 4m	4.4
PowerStar 4ply 20000 5m	4.4
PowerStar 4ply 20000 6m	4.4
PowerStar 4ply 16000 7m	4.4
PowerStar 4ply 20000 8m	4.4



REFERENCIAS DE PEDIDO[Global Item Number/Local ERP Number SSES]

Dimensión L1	PowerStar PCS 4ply 12000 3m	PowerStar PCS 4ply 12000 4m	PowerStar PCS 4ply 12000 5m	PowerStar PCS 4ply 12000 6m	PowerStar 4ply 12000 7m	PowerStar PCS 4ply 12000 8m	PowerStar 4ply 16000 2m	PowerStar 4ply 16000 3m	Power 16
2 m	-	-	-	-	-	-	2033073 FHSOPP016002000	-	
3 m	2002953 FHSOPP012003000	-	-	-	-	-	-	2002954 FHSOPP016003000	
4 m	-	2003404 FHSOPP012004000	-	-	-	-	-	-	20
5 m	-	-	2003405 FHSOPP012005000	-	-	-	-	-	FHSOPP
6 m	-	-	-	2003888 FHSOPP012006000	-	-	-	-	
7 m	-	-	-	-	2033017 FHSOPP012007000	-	-	-	
8 m	-	-	-	-	-	2003889 FHSOPP012008000	-	-	

Dimensi L1	PowerStar 4ply 16000 7m	PowerStar 4ply 16000 8m	PowerStar 4ply 20000 3m	PowerStar 4ply 20000 4m	PowerStar 4ply 20000 5m	PowerStar 4ply 20000 6m	PowerStar 4ply 20000 8m
2 m	-	-	-	-	-	-	-
3 m	-	-	2033074 FHSOPP020003000	-	-	-	-
4 m	-	-	-	2002955 FHSOPP020004000	-	-	-
5 m	-	-	-	-	2003408 FHSOPP020005000	-	-
6 m	-	-	-	-	-	2003409 FHSOPP020006000	-
7 m	2033018 FHSOPP016007000,2033019 FHSOPP020007000	-	-	-	-	-	-
8 m	-	2003891 FHSOPP016008000	-	-	-	-	2003892 FHSOPP020008000

- Normas EN 1492-1: 2000
- Material principal Poliéster
- Grosor del tejido 15.2 mm
- Rango de temperatura -40°C / +100°C
- Protección de la etiqueta Si
- Unidad de embalaje (PU) Contiene 1

SpanSet S.A
Pol.Ind. N° 7 Alm. 6
Barrio de Agaraitz,
Villabona 20150
Gipuzkoa
+34 943 692 600
sse@spanset.es
www.spanset.es



Sujeto a cambios técnicos. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta Ficha Técnica por cualquier medio (impresión, fotocopia o cualquier otro procedimiento), así como su tratamiento informático, duplicación o distribución mediante sistemas electrónicos, sin la autorización por escrito de SpanSet. Esta Ficha técnica ha sido preparada con el debido cuidado; SpanSet no acepta ninguna responsabilidad por errores u omisiones. © SpanSet S.A

SpanSet
Certified
Safety