



PowerStar 4ply

A eslinga plana para serviços pesados, costurada em quatro camadas, é verdadeiramente robusta!

Nome curto do item	CMU [kg]	CMU [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	Largura do tecido [mm]	Peso primeiro metro [kg]	Peso líquido [kg]
PowerStar PCS 4ply 12000 3m	12000	12	3	2.8	180	3.6	9.6
PowerStar PCS 4ply 12000 4m	12000	12	4	2.8	180	3.6	12
PowerStar PCS 4ply 12000 5m	12000	12	5	2.8	180	3.6	14.4
PowerStar PCS 4ply 12000 6m	12000	12	6	2.8	180	3.6	16.8
PowerStar 4ply 12000 7m	12000	12	7	2.8	180	3.6	18
PowerStar PCS 4ply 12000 8m	12000	12	8	2.8	180	3.6	21.6
PowerStar 4ply 16000 2m	16000	16	2	3	240	4	8.8
PowerStar 4ply 16000 3m	16000	16	3	3	240	4	11.2
PowerStar 4ply 16000 4m	16000	16	4	3	240	4	14.4
PowerStar 4ply 16000 5m	16000	16	5	3	240	4	17.6
PowerStar 4ply 16000 6m	16000	16	6	3	240	4	20.8
PowerStar 4ply 16000 7m	16000	16	7	3	240	4	23.2
PowerStar 4ply 16000 8m	16000	16	8	3	240	4	27.2
PowerStar 4ply 20000 3m	20000	20	3	3.4	300	7	18
PowerStar 4ply 20000 4m	20000	20	4	3.4	300	7	22.8
PowerStar 4ply 20000 5m	20000	20	5	3.4	300	7	27.2
PowerStar 4ply 20000 6m	20000	20	6	3.4	300	7	31.6
PowerStar 4ply 16000 7m	20000	20	7	3.4	300	7	33.4
PowerStar 4ply 20000 8m	20000	20	8	3.4	300	7	40.4



Nome curto do item	Peso por metro [kg/m]
PowerStar PCS 4ply 12000 3m	2.4
PowerStar PCS 4ply 12000 4m	2.4
PowerStar PCS 4ply 12000 5m	2.4
PowerStar PCS 4ply 12000 6m	2.4
PowerStar 4ply 12000 7m	2.4
PowerStar PCS 4ply 12000 8m	2.4
PowerStar 4ply 16000 2m	3.2
PowerStar 4ply 16000 3m	3.2
PowerStar 4ply 16000 4m	3.2
PowerStar 4ply 16000 5m	3.2
PowerStar 4ply 16000 6m	3.2
PowerStar 4ply 16000 7m	3.2
PowerStar 4ply 16000 8m	3.2
PowerStar 4ply 20000 3m	4.4
PowerStar 4ply 20000 4m	4.4
PowerStar 4ply 20000 5m	4.4
PowerStar 4ply 20000 6m	4.4
PowerStar 4ply 16000 7m	4.4
PowerStar 4ply 20000 8m	4.4



NÚMEROS DE ORDEM[Global Item Number/Local ERP Number SSES]

Dimensão L1	PowerStar PCS 4ply 12000 3m	PowerStar PCS 4ply 12000 4m	PowerStar PCS 4ply 12000 5m	PowerStar PCS 4ply 12000 6m	PowerStar 4ply 12000 7m	PowerStar PCS 4ply 12000 8m	PowerStar 4ply 16000 2m	PowerStar 4ply 16000 3m	PowerStar 16000 4m
2 m	-	-	-	-	-	-	2033073 FHSOPP016002000	-	-
3 m	2002953 FHSOPP012003000	-	-	-	-	-	-	2002954 FHSOPP016003000	-
4 m	-	2003404 FHSOPP012004000	-	-	-	-	-	-	2003405 FHSOPP012005000
5 m	-	-	2003405 FHSOPP012005000	-	-	-	-	-	-
6 m	-	-	-	2003888 FHSOPP012006000	-	-	-	-	-
7 m	-	-	-	-	2033017 FHSOPP012007000	-	-	-	-
8 m	-	-	-	-	-	2003889 FHSOPP012008000	-	-	-

Dimensão L1	PowerStar 4ply 16000 7m	PowerStar 4ply 16000 8m	PowerStar 4ply 20000 3m	PowerStar 4ply 20000 4m	PowerStar 4ply 20000 5m	PowerStar 4ply 20000 6m	PowerStar 4ply 20000 8m
2 m	-	-	-	-	-	-	-
3 m	-	-	2033074 FHSOPP020003000	-	-	-	-
4 m	-	-	-	2002955 FHSOPP020004000	-	-	-
5 m	-	-	-	-	2003408 FHSOPP020005000	-	-
6 m	-	-	-	-	-	2003409 FHSOPP020006000	-
7 m	2033018 FHSOPP016007000,2033019 FHSOPP020007000	-	-	-	-	-	-
8 m	-	2003891 FHSOPP016008000	-	-	-	-	2003892 FHSOPP020008000

- Normas EN 1492-1: 2000
- Material principal Poliéster
- Espessura do tecido 15.2 mm
- Gama de temperaturas -40°C / +100°C
- Proteção da etiqueta Sim
- Unidade de embalagem (PU) Contém 1

SpanSet S.A
Pol.Ind. Nº 7 Alm. 6
Barrio de Agaraitz,
Villabona 20150
Espanha
+34 943 692 600
sse@spanset.es
www.spanset.pt



Sujeito a alterações técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta ficha técnica pode ser reproduzida, no todo ou em parte, por qualquer meio (impressão, fotocópia ou outro), nem pode ser processada, duplicada ou distribuída por sistemas electrónicos, sem a autorização escrita da SpanSet. Esta Ficha Técnica foi elaborada com o devido cuidado; a SpanSet não se responsabiliza por erros ou omissões. © SpanSet S.A

SpanSet
Certified
Safety