



Lashing Configuration

1-Piece



Lashing Configuration

2-Piece



ProXafe 1000/35

Sicher und robust: Ergonomischer Griff, langlebige Epoxidharz-Beschichtung und geschütztes Label – für höchste Zuverlässigkeit

Artikel Name kurz	Zurrmittel Typ	Zurrkraft LC [daN]	L1 [m]	L2 [m]	L3 [m]	Verbindungselement (VE)
ProXafe LC2000/35 1pc 4m	Einteilig	1000	4	-	-	No
ProXafe LC1000/35/STF440 2pc 4m RH	Zweiteilig	1000	4	0.3	3.7	RH-35
ProXafe LC1000/35/STF440 2pc 4m SHS	Zweiteilig	1000	4	0.3	3.7	SHS-25
ProXafe LC1000/35/STF440 2pc 4m DJH	Zweiteilig	1000	4	0.3	3.7	DJH-35
ProXafe LC1000/35/STF440 2pc 6m RH	Zweiteilig	1000	6	0.3	5.7	RH-35
ProXafe LC1000/35/STF440 2pc 6m SHS	Zweiteilig	1000	6	0.3	5.7	SHS-25
ProXafe LC1000/35/STF440 2pc 6m DJH	Zweiteilig	1000	6	0.3	5.7	DJH-35
ProXafe LC2000/35 1pc 6m	-	2000	6	-	-	No



BESTELLNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSDE]

Länge L1	Verbindungselement (VE)	Einteilig	Zweiteilig
4 m	 No	2003020 D001564	-
6 m	 No	-	-
4 m	 SHS-25	-	2003522 D003567
4 m	 RH-35	-	2004041 D003559
4 m	 DJH-35	-	2003523 D003554
6 m	 SHS-25	-	2015260 D003726
6 m	 RH-35	-	2015262 D005991
6 m	 DJH-35	-	2015261 D003725

■ Normen	EN 12195-2: 2001
■ Gurtbandbreite	35 mm
■ Vorspannkraft STF	440 daN
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1

