



Lashing Configuration

### 1-Piece



Lashing Configuration

### 2-Piece



## ProXafe 500/25

Sicher und robust: Langlebige Epoxidharz-Beschichtung und geschütztes Label – für höchste Zuverlässigkeit

| Artikel Name kurz                 | Zurmittel Typ | L1 [m] | L3 [m] | Verbindungselement (VE) |
|-----------------------------------|---------------|--------|--------|-------------------------|
| ProXafe LC1000/25 1pc 4m          | Einteilig     | 4      | -      | No                      |
| ProXafe LC500/25/TF160 2pc 4m RH  | Zweiteilig    | 4      | 3.7    | RH-25                   |
| ProXafe LC500/25/TF160 2pc 4m AP  | Zweiteilig    | 4      | 3.7    | AP-25                   |
| ProXafe LC500/25/TF160 2pc 4m DJH | Zweiteilig    | 4      | 3.7    | DJH-25                  |
| ProXafe LC500/25/TF160 2pc 4m SHS | Zweiteilig    | 4      | 3.7    | SHS-25                  |
| ProXafe LC1000/25 1pc 6m          | Einteilig     | 6      | -      | No                      |
| ProXafe LC500/25/TF160 2pc 6m AP  | Zweiteilig    | 6      | 3.7    | AP-25                   |
| ProXafe LC500/25/TF160 2pc 6m DJH | Zweiteilig    | 6      | 3.7    | DJH-25                  |
| ProXafe LC500/25/TF160 2pc 6m RH  | Zweiteilig    | 6      | 3.7    | RH-25                   |
| ProXafe LC500/25/TF160 2pc 6m SHS | Zweiteilig    | 6      | 3.7    | SHS-25                  |

## BESTELNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSDE]

| Länge L1 | No                 | RH-25              | AP-25              | DJH-25             | SHS-25             |
|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 4 m      | 2003021<br>D001576 | 2003524<br>D003525 | 2003525<br>D003526 | 2004043<br>D003528 | 2004044<br>D003529 |
| 6 m      | 2024164<br>D003216 | 2024166<br>D011491 | 2024168<br>D006977 | 2024167<br>D008365 | 2024165<br>D011492 |

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| ■ Normen                          | EN 12195-2: 2001 |
| ■ Gurtbandbreite                  | 25 mm            |
| ■ Zurrkraft LC                    | 500 daN          |
| ■ Vorspannkraft STF               | 160 daN          |
| ■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt | 1                |

**SpanSet GmbH & Co. KG**  
 Jülicher Straße 49-51  
 52531 Übach-Palenberg  
 Deutschland  
 +49 (0) 2451 4831-0  
 info@spanset.de  
 www.spanset.de



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. DB040719 © SpanSet GmbH & Co. KG - Deutschland

**SpanSet  
 Certified  
 Safety**