



ProXafe 500daN 25mm STF160

Robuust, met brede handgreep

Item Naam kort	Sjortype	L3 [m]	Lashing End Fitting Onderdeel
ProXafe LC1000/25 1pc 4m	Eendelig	-	No
ProXafe LC500/25/TF160 2pc 4m RH	Tweedelig	3.7	RH-25
ProXafe LC500/25/TF160 2pc 4m AP	Tweedelig	3.7	AP-25
ProXafe LC500/25/TF160 2pc 4m DJH	Tweedelig	3.7	DJH-25
ProXafe LC500/25/TF160 2pc 4m SHS	Tweedelig	3.7	SHS-25

Lashing Configuration

1-Piece



Lashing Configuration

2-Piece



BESTELNUMMERS[Global Item Number/Local ERP Number SSNL]

L1 max



No



RH-25



AP-25



DJH-25



SHS-25

4 m	2003021	2003524	2003525	2004043	2004044
-----	---------	---------	---------	---------	---------

■ Normen	EN 12195-2: 2001
■ Webbing Width B	25 mm
■ Standaard spankracht	160 daN
■ Sijncapaciteit	500 daN
■ Verpakkingseenheid (PU) Inhoud	1

SpanSet Nederland B.V.
Plaza 10A 4782 SK
Moerdijk Nederland
Tel.: +31 (0) 168 38 68 00
info@spanset.nl
www.spanset.nl



Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze technische fiche mag worden gereproduceerd in gelijk welke vorm (druk, fotokopie, microfilm of gelijk welk ander procédé) of verwerkt, vervoelvoudigd of verspreid via elektronische systemen zonder schriftelijke toelating van SpanSet. Deze technische fiche werd met de nodige zorg samengesteld; SpanSet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen. © SpanSet Nederland B.V.

**SpanSet
Certified
Safety**