

Pulpo de cadena 2 ramales Exoset® - GR100 [con acortador]

Con anilla oval, acortador y dos opciones de gancho, con cierre automático (CSLH) o con lengüeta de seguridad (CSHC).

Nombre corto del ítem	CMU [kg]	Diámetro de la cadena	CMU [t]	Anilla maestra	L min. [m]	Shortener	Cadena
2-Exoset CSHC CGH 6	-	6 mm	-	MLF-86-10	0.288	CGH-6-10	KLX-6-10
2-Exoset CSLH CGH 6	-	6 mm	-	MLF-86-10	0.313	CGH-6-10	KLX-6-10
2-Exoset CSHC CGH 13	-	13 mm	-	MLF-1613-10	0.513	CGH-13-10	KLX-13-10
2-Exoset CSLH CGH 13	-	13 mm	-	MLF-1613-10	0.557	CGH-13-10	KLX-13-10
2-Exoset CBX CFX 6	1900	6 mm	1.9	Exoset ML w Flat Access 3.2t	0.288	CFX-6-10 G10 1.4t	KLX-6-10
2-Exoset CRFX CFX 6	1900	6 mm	1.9	Exoset ML w Flat Access 3.2t	0.313	CFX-6-10 G10 1.4t	KLX-6-10
2-Exoset CBX CFX 8	3500	8 mm	3.5	Exoset ML w Flat Access 3.75t	0.349	CFX-8-10 G10 2.5t	KLX-8-10
2-Exoset CSHC CGH 8	3500	8 mm	3.5	MLF-108-10	0.349	CGH-8-10	KLX-8-10
2-Exoset CRFX CFX 8	3500	8 mm	3.5	Exoset ML w Flat Access 3.75t	0.377	CFX-8-10 G10 2.5t	KLX-8-10
2-Exoset CSLH CGH 8	3500	8 mm	3.5	MLF-108-10	0.377	CGH-8-10	KLX-8-10
2-Exoset CBX CFX 10	5600	10 mm	5.6	Exoset ML w Flat Access 5.7t	0.405	CFX-10-10 G10 4t	KLX-10-10
2-Exoset CSHC CGH 10	5600	10 mm	5.6	MLF-1310-10	0.405	CGH-10-10	KLX-10-10
2-Exoset CRFX CFX 10	5600	10 mm	5.6	Exoset ML w Flat Access 5.7t	0.438	CFX-10-10 G10 4t	KLX-10-10
2-Exoset CSLH CGH 10	5600	10 mm	5.6	MLF-1310-10	0.438	CGH-10-10	KLX-10-10
2-Exoset CBX CFX 13	9300	13 mm	9.3	Exoset ML w Flat Access 7.8t	0.513	CFX-13-10 G10 6.7t	KLX-13-10
2-Exoset CRFX CFX 13	9300	13 mm	9.3	Exoset ML w Flat Access 7.8t	0.557	CFX-13-10 G10 6.7t	KLX-13-10
2-Exoset CBX CFX 16	14000	16 mm	14	Exoset ML w Flat Access 11.2t	0.594	CFX-16-10 G10 10t	KLX-16-10
2-Exoset CBX CFX 16	14000	16 mm	14	MLF-2016-10	0.594	CGH-16-10	KLX-16-10
2-Exoset CRFX CFX 16	14000	16 mm	14	Exoset ML w Flat Access 11.2t	0.654	CFX-16-10 G10 10t	KLX-16-10



Nombre corto del ítem	CMU [kg]	Diámetro de la cadena	CMU [t] [t]	Anilla maestra	L min. [m]	Shortener	Cadena
2-Exoset CSLH CGH 16	14000	16 mm	14	MLF-2016-10	0.654	CGH-16-10	KLX-16-10

Nombre corto del ítem	Ganchos	CMU [t] 0°- 45° [t]	CMU [t] 45°- 60° [t]	CMU [kg] 0°- 45° [kg]	CMU [kg] 45°- 60° [kg]	Peso primer metro [kg]	Peso por metro [kg/m]
2-Exoset CSHC CGH 6	CSHC-6-10	1.9	1.4	1900	1400	4	1.8
2-Exoset CSLH CGH 6	CSLH-6-10	1.9	1.4	1900	1400	4	1.8
2-Exoset CSHC CGH 13	CSHC-13-10	9.3	6.7	9300	6700	19.1	8.6
2-Exoset CSLH CGH 13	CSLH-13-10	9.3	6.7	9300	6700	19.1	8.6
2-Exoset CBX CFX 6	Exoset Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	1.9	1.4	1900	1400	-	-
2-Exoset CRFX CFX 6	Exoset Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	1.9	1.4	1900	1400	-	-
2-Exoset CBX CFX 8	Exoset Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	3.5	2.5	3500	2500	-	-
2-Exoset CSHC CGH 8	CSHC-8-10	3.5	2.5	3500	2500	6.1	3.2
2-Exoset CRFX CFX 8	Exoset Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	3.5	2.5	3500	2500	-	-
2-Exoset CSLH CGH 8	CSLH-8-10	3.5	2.5	3500	2500	6.1	3.2
2-Exoset CBX CFX 10	Exoset Clevis Sling Hook 4.0t 10mm	5.6	4	5600	4000	-	-
2-Exoset CSHC CGH 10	CSHC-10-10	5.6	4	5600	4000	10.4	5
2-Exoset CRFX CFX 10	Exoset Clevis Safety Hook 4t 10mm	5.6	4	5600	4000	-	-
2-Exoset CSLH CGH 10	CSLH-10-10	5.6	4	5600	4000	10.4	5



Nombre corto del Item	Ganchos	CMU [t] 0° - 45° [t]	CMU [t] 45° - 60° [t]	CMU [kg] 0° - 45° [kg]	CMU [Kg] 45° - 60° [kg]	Peso primer metro [kg]	Peso por metro [kg/m]
2-Exoset CBX CFX 13	Exoset Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	9.3	6.7	9300	6700	-	-
2-Exoset CRFX CFX 13	Exoset Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	9.3	6.7	9300	6700	-	-
2-Exoset CBX CFX 16	Exoset Clevis Sling Hook 10t 16mm	14	10	14000	10000	-	-
2-Exoset CBX CFX 16	CSHC-16-10	14	10	14000	10000	31.2	13
2-Exoset CRFX CFX 16	Exoset Clevis Safety Hook 10t 16mm	14	10	14000	10000	-	-
2-Exoset CSLH CGH 16	CSLH-16-10	14	10	14000	10000	31.2	13



REFERENCIAS DE PEDIDO[Global Item Number/Local ERP Number SSES]

CMU [t] 0° - 45°	Ganchos	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
1.9 t	 Exoset Clevis Safety Hook 1.4t 6mm	2009044	-	-	-	-
1.9 t	 Exoset Clevis Sling Hook 1.4t 6mm	2009045	-	-	-	-
1.9 t	 CSLH-6-10	2026093 C1412026093DESC	-	-	-	-
1.9 t	 CSHC-6-10	2026088 C1412026088DESC	-	-	-	-
3.5 t	 Exoset Clevis Safety Hook 2.5t 8mm	-	2009046	-	-	-
3.5 t	 Exoset Clevis Sling Hook 2.5t 8mm	-	2009047	-	-	-
3.5 t	 CSLH-8-10	-	2026094 C1412026094DESC	-	-	-
3.5 t	 CSHC-8-10	-	2026089 C1412026089DESC	-	-	-
5.6 t	 Exoset Clevis Sling Hook 4.0t 10mm	-	-	2009049	-	-
5.6 t	 Exoset Clevis Safety Hook 4t 10mm	-	-	2009048	-	-
5.6 t	 CSLH-10-10	-	-	2026095 C1412026095DESC	-	-
5.6 t	 CSHC-10-10	-	-	2026090 C1412026090DESC	-	-



CMU [t] 0° - 45°	Ganchos	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm	16 mm
9.3 t	 Exoset Clevis Safety Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2009062	-
9.3 t	 Exoset Clevis Sling Hook 6.7t 13mm	-	-	-	2009063	-
9.3 t	 CSLH-13-10	-	-	-	2026096 C1412026096DESC	-
9.3 t	 CSHC-13-10	-	-	-	2026091 C1412026091DESC	-
14 t	 Exoset Clevis Safety Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2009064
14 t	 Exoset Clevis Sling Hook 10t 16mm	-	-	-	-	2009065
14 t	 CSLH-16-10	-	-	-	-	2026097 C1412026097DESC
14 t	 CSHC-16-10	-	-	-	-	2026092 C1412026091DESC

- Normas EN 818-4
- Grado 100
- Material principal Acero
- Color Azul
- Rango de temperatura -40° C to + 200° C
- Unidad de embalaje (PU) Contiene 1

SpanSet S.A
Pol.Ind. Nº 7 Alm. 6
Barrio de Agaraitz,
Villabona 20150
Gipuzkoa
+34 943 692 600
sse@spanset.es
www.spanset.es



Sujeto a cambios técnicos. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta Ficha Técnica por cualquier medio (impresión, fotocopia o cualquier otro procedimiento), así como su tratamiento informático, duplicación o distribución mediante sistemas electrónicos, sin la autorización por escrito de SpanSet. Esta Ficha técnica ha sido preparada con el debido cuidado; SpanSet no acepta ninguna responsabilidad por errores u omisiones. © SpanSet S.A

**SpanSet
Certified
Safety**