

## Pulpo de elevación textil - 2 Ramales

Pulpos de eslinga redonda ligeros y manejables, con diseño modular y accesorios de acero robusto.













Nombre corto del ítem	Anilla maestra	Ganchos	CMU [t] 0°-45° [t]	CMU [t] 45°-60° [t]	Peso primer metro [kg]	Peso por metro [kg/m]	Color
2 leg RA 1000 ESHC	MLF-86-10	ESHC-6-10	1.4	1	5.6	1.8	Morado
2 leg RA 1000 ESLH	MLF-86-10	ESLH-6-10	1.4	1	6	1.8	Morado
2 leg RA 2000 ESHC	MLF-108-10	ESHC-8-10	2.8	2	5.8	2	Verde
2 leg RA 2000 ESLH	MLF-108-10	ESLH-8-10	2.8	2	6.6	1.6	Verde
2 leg RA 3000 ESHC	MLF-1310-10	ESHC-10-10	4.2	3	7.5	2.2	Amarillo
2 leg RA 3000 ESLH	MLF-1310-10	ESLH-10-10	4.2	3	8.8	2.2	Amarillo
2 leg RA 4000 ESHC	MLF-1310-10	ESHC-10-10	5.6	4	8.1	2.9	Gris
2 leg RA 4000 ESLH	MLF-1310-10	ESLH-10-10	5.6	4	8.7	2.4	Gris
2 leg RA 5000 ESHC	MLF-1613-10	ESHC-13-10	7	5	12.3	3.6	Rojo
2 leg RA 5000 ESLH	MLF-1613-10	ESLH-13-10	7	5	12.8	3.6	Rojo
2 leg RA 6000 ESHC	MLF-1613-10	ESHC-13-10	8.4	6	11.9	4.1	Marrón
2 leg RA 6000 ESLH	MLF-1613-10	ESLH-13-10	8.4	6	12.9	4.2	Marrón
2 leg RA 8000 ESLH	MLF-2016-10	ESLH-16-10	11	8	25.2	11.2	Azul
2 leg RA 8000 ESHC	MLF-2016-10	ESHC-16-10	11	8	25.2	11.2	Azul





REFERENCIAS DE PEDIDO [Global Item Number/Local ERP Number SSES]

Ganchos	1.4 t	2.8 t	4.2 t	5.6 t	7 t	8.4 t	11 t
 ESLH-6-10	2025011 RSM12025011DESC	-	-	-	-	-	-
 ESHC-6-10	2026191 RSM12026191DESC	-	-	-	-	-	-
 ESLH-8-10	-	2025012 RSM12025012DESC	-	-	-	-	-
 ESHC-8-10	-	2026192 RSM12026192DESC	-	-	-	-	-
 ESLH-10-10	-	-	2025013 RSM12025013DESC	2025014 RSM12025014DESC	-	-	-
 ESHC-10-10	-	-	2026193 RSM12026193DESC	2026194 RSM12026194DESC	-	-	-
 ESLH-13-10	-	-	-	-	2025015 RSM12025015DESC	2025016 RSM12025016DESC	-
 ESHC-13-10	-	-	-	-	2026195 RSM12026195DESC	2026196 RSM12026196DESC	-
 ESLH-16-10	-	-	-	-	-	-	2034102 RSM12034102DESC
 ESHC-16-10	-	-	-	-	-	-	2034099 RSM12034099DESC

- Normas EN 1492-2: 2000
- Rango de temperatura -40°C / +100°C
- Unidad de embalaje (PU) Contiene 1

SpanSet S.A  
Pol.Ind. Nº 7 Alm. 6  
Barrio de Agaraitz,  
Villabona 20150  
Gipuzkoa  
+34 943 692 600  
sse@spanset.es  
www.spanset.es



Sujeto a cambios técnicos. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta Ficha Técnica por cualquier medio (impresión, fotocopia o cualquier otro procedimiento), así como su tratamiento informático, duplicación o distribución mediante sistemas electrónicos, sin la autorización por escrito de SpanSet. Esta Ficha técnica ha sido preparada con el debido cuidado; SpanSet no acepta ninguna responsabilidad por errores u omisiones. © SpanSet S.A

SpanSet  
Certified  
Safety