

Ratchet Lashing 35mm, LC 500daN



Item Name short	L1 [m]	Weight Net [kg]
1804/1	-	-
1804/1-2M-16	2	0.8
1804/1-4M-16	4	1.2
1804/1-6M-16	6	1.6
1804/1-8M-16	8	2
1804/1-10M-16	10	2.3
1804/1-12M-16	12	2.8

Lashing Configuration

1-Piece



Lashing Configuration

2-Piece



NOMOR PESANAN[Global Item Number/Local ERP Number SSID]

Dimension L1	1804/1	1804/1-2M-16	1804/1-4M-16	1804/1-6M-16	1804/1-8M-16	1804/1-10M-16	1804/1-12M-16
-	2028107	-	-	-	-	-	-
2 m	-	2021112 1804/1-2M-16	-	-	-	-	-
4 m	-	-	2021113 1804/1-4M-16	-	-	-	-
6 m	-	-	-	2021114 1804/1-6M-16	-	-	-
8 m	-	-	-	-	2021115 1804/1-8M-16	-	-
10 m	-	-	-	-	-	2021116 1804/1-10M-16	-
12 m	-	-	-	-	-	-	2021117 1804/1-12M-16

■ Norms

EN 12195-2: 2001

SpanSet Indonesia
Marunda Center Blok
F No.20 Segara
Makmur, Tarumajaya.
Bekasi, Indonesia.
17211
+62 21 285 100 77
sales@spanset.co.id
www.spanset.co.id



Tunduk pada perubahan teknis. Seluruh hak cipta dilindungi. Tidak ada satu bagianpun dari Lembar Data Teknis ini yang boleh diproduksi ulang dalam bentuk apapun (print, fotokopi, mikrofilm atau proses lain manapun) atau diproses, diduplikat maupun dibagikan melalui sistem elektronik tanpa persetujuan tertulis dari SpanSet. Lembar Data Teknis ini telah dipersiapkan dengan hati-hati; SpanSet tidak bertanggung jawab atas kesalahan maupun kelalaian yang terjadi. © SpanSet Indonesia - Indonesia

**SpanSet
Certified
Safety**

■ Surface Coating	Epoxy
■ Webbing Material	Polyester
■ Colour	Orange
■ Webbing Width B	35 mm
■ Lashing Capacity	500 daN
■ Anti Belt Slip (ABS)	No
■ Tension Force Indicator (TFI)	No
■ Label Protection	Yes
■ Packaging Unit (PU) Content	1

