

Ratchet Lashing 50mm, LC 25kN



Item Name short	L1 [m]	Weight Net [kg]
1857/1	-	-
1857/1-4M-11	4	2.5
1857/1-6M-11	6	2.7
1857/1-8M-11	8	2.9
1857/1-10M-11	10	3.1
1857/1-12M-11	12	3.3

Lashing Configuration

1-Piece



Lashing Configuration

2-Piece



NOMOR PESANAN[Global Item Number/Local ERP Number SSID]

Dimension L1	1857/1	1857/1-4M-11	1857/1-6M-11	1857/1-8M-11	1857/1-10M-11	1857/1-12M-11
-	2028098	-	-	-	-	-
4 m	-	2021095 1857/1-4M-11	-	-	-	-
6 m	-	-	2021096 1857/1-6M-11	-	-	-
8 m	-	-	-	2021097 1857/1-8M-11	-	-
10 m	-	-	-	-	2021098 1857/1-10M-11	-
12 m	-	-	-	-	-	2021099 1857/1-12M-11

■ Norms	EN 12195-2: 2001
■ Surface Coating	Galvanized
■ Webbing Material	Polyester

SpanSet Indonesia
Marunda Center Blok
F No.20 Segara
Makmur, Tarumajaya.
Bekasi, Indonesia.
17211
+62 21 285 100 77
sales@spanset.co.id
www.spanset.co.id



Tunduk pada perubahan teknis. Seluruh hak cipta dilindungi. Tidak ada satu bagianpun dari Lembar Data Teknis ini yang boleh diproduksi ulang dalam bentuk apapun (print, fotokopi, mikrofilm atau proses lain manapun) atau diproses, diduplikat maupun dibagikan melalui sistem elektronik tanpa persetujuan tertulis dari SpanSet. Lembar Data Teknis ini telah dipersiapkan dengan hati-hati; SpanSet tidak bertanggung jawab atas kesalahan maupun kelalaian yang terjadi. © SpanSet Indonesia - Indonesia

**SpanSet
Certified
Safety**

■ Colour	Orange
■ Webbing Width B	50 mm
■ Lashing Capacity	2'500 daN
■ Anti Belt Slip (ABS)	No
■ Tension Force Indicator (TFI)	No
■ Label Protection	Yes
■ Packaging Unit (PU) Content	1

