

Ratchet Lashing ABS 50mm, LC 25kN

Ratchet yang kokoh dan tahan lama dengan pelepasan progresif, untuk pelepasan tegangan yang aman dan mencegah beban terbalik.



Item Name short	L1 [m]	Weight Net [kg]
20020/1	-	-
20020/1-4M-07	4	2.9
20020/1-6M-07	6	3.1
20020/1-8M-07	8	3.3
20020/1-10M-07	10	3.5
20020/1-12M-07	12	3.7

Lashing Configuration

1-Piece



Lashing Configuration

2-Piece



NOMOR PESANAN[Global Item Number/Local ERP Number SSID]

Dimension L1	20020/1	20020/1-4M-07	20020/1-6M-07	20020/1-8M-07	20020/1-10M-07	20020/1-12M-07
-	2028111	-	-	-	-	-
4 m	-	2022061 20020/1-4M-07	-	-	-	-
6 m	-	-	2022062 20020/1-6M-07	-	-	-
8 m	-	-	-	2022063 20020/1-8M-07	-	-
10 m	-	-	-	-	2022064 20020/1-10M-07	-
12 m	-	-	-	-	-	2022065 20020/1-12M-07

■ Norms	EN 12195-2: 2001
■ Surface Coating	Epoxy
■ Webbing Material	Polyester, thermofixed and low-stretch <4%

SpanSet Indonesia
Marunda Center Blok
F No.20 Segara
Makmur, Tarumajaya.
Bekasi, Indonesia.
17211
+62 21 285 100 77
sales@spanset.co.id
www.spanset.co.id



Tunduk pada perubahan teknis. Seluruh hak cipta dilindungi. Tidak ada satu bagianpun dari Lembar Data Teknis ini yang boleh diproduksi ulang dalam bentuk apapun (print, fotokopi, mikrofilm atau proses lain manapun) atau diproses, diduplikat maupun dibagikan melalui sistem elektronik tanpa persetujuan tertulis dari SpanSet. Lembar Data Teknis ini telah dipersiapkan dengan hati-hati; SpanSet tidak bertanggung jawab atas kesalahan maupun kelalaian yang terjadi. © SpanSet Indonesia - Indonesia

**SpanSet
Certified
Safety**

■ Colour	Yellow
■ Webbing Width B	50 mm
■ Lashing Capacity	2'500 daN
■ Standard Tension Force	450 daN
■ Anti Belt Slip (ABS)	Yes
■ Tension Force Indicator (TFI)	Yes
■ Label Protection	Yes
■ Handle Type	Standard
■ Packaging Unit (PU) Content	1

