

Ratchet Lashing ABS 75mm, LC 50kN

Angkut beban berat dengan aman menggunakan pelepasan progresif, untuk pelepasan tegangan yang aman dan mencegah beban terbalik.



Lashing Configuration

1-Piece



Lashing Configuration

2-Piece



Item Name short	L1 [m]	Lashing End Fitting Component	Weight Net [kg]
20040/2-A	-	D-75	-
20040/2-C	-	DJH-75	-
20040/2-D	-	DH-75	-
20040/2-C-4M-11	4	DJH-75	6.1
20040/2-A-4M-11	4	D-75	7.3
20040/2-D-4M-11	4	DH-75	9.2
20040/2-C-6M-11	6	DJH-75	6.6
20040/2-A-6M-11	6	D-75	7.8
20040/2-D-6M-11	6	DH-75	9.7
20040/2-C-8M-11	8	DJH-75	7.1
20040/2-A-8M-11	8	D-75	8.3
20040/2-D-8M-11	8	DH-75	10.2
20040/2-C-10M-11	10	DJH-75	7.6
20040/2-A-10M-11	10	D-75	8.8
20040/2-D-10M-11	10	DH-75	10.7
20040/2-C-12M-11	12	DJH-75	8.1
20040/2-A-12M-11	12	D-75	9.3
20040/2-D-12M-11	12	DH-75	11.2

NOMOR PESANAN[Global Item Number/Local ERP Number SSID]

Lashing End Fitting Component	4 m	6 m	8 m	10 m	12 m
 D-75	2018041 20040/2-A-4M-11	2018042 20040/2-A-6M-11	2020373 20040/2-A-8M-11	2020374 20040/2-A-10M-11	2020375 20040/2-A-12M-11
 DJH-75	2018043 20040/2-C-4M	2018044 20040/2-C-6M	2020381 20040/2-C-8M	2020383 20040/2-C-12M	2020384 20040/2-C-10M
 DH-75	2023591 20040/2-D-4M-11	2023592 20040/2-D-6M-11	2023593 20040/2-D-8M-11	2023594 20040/2-D-10M-11	2023595 20040/2-D-12M-11

■ Norms

EN 12195-2: 2001

SpanSet Indonesia
Marunda Center Blok
F No.20 Segara
Makmur, Tarumajaya.
Bekasi, Indonesia.
17211
+62 21 285 100 77
sales@spanset.co.id
www.spanset.co.id



Tunduk pada perubahan teknis. Seluruh hak cipta dilindungi. Tidak ada satu bagianpun dari Lembar Data Teknis ini yang boleh diproduksi ulang dalam bentuk apapun (print, fotokopi, mikrofilm atau proses lain manapun) atau diproses, diduplikat maupun dibagikan melalui sistem elektronik tanpa persetujuan tertulis dari SpanSet. Lembar Data Teknis ini telah dipersiapkan dengan hati-hati; SpanSet tidak bertanggung jawab atas kesalahan maupun kelalaian yang terjadi. © SpanSet Indonesia - Indonesia

**SpanSet
Certified
Safety**

■ Surface Coating	Epoxy
■ Webbing Material	Polyester, thermofixed and low-stretch <4%
■ Colour	Yellow
■ Webbing Width B	75 mm
■ Lashing Capacity	5'000 daN
■ Anti Belt Slip (ABS)	Yes
■ Tension Force Indicator (TFI)	Yes
■ Label Protection	Yes
■ Handle Type	Standard
■ Packaging Unit (PU) Content	1

