

Ratchet Lashing ABS 75mm, LC 50kN

Angkut beban berat dengan aman menggunakan pelepasan progresif, untuk pelepasan tegangan yang aman dan mencegah beban terbalik.



Item Name short	L1 [m]	Weight Net [kg]
20040/1	-	-
20040/1-4M-11	4	4.8
20040/1-6M-11	6	5.3
20040/1-8M-11	8	5.8
20040/1-10M-11	10	6.3
20040/1-12M-11	12	6.8

Lashing Configuration

1-Piece



Lashing Configuration

2-Piece



NOMOR PESANAN[Global Item Number/Local ERP Number SSID]

Dimension L1	20040/1	20040/1-4M-11	20040/1-6M-11	20040/1-8M-11	20040/1-10M-11	20040/1-12M-11
-	2028988	-	-	-	-	-
4 m	-	2020386 20040/1-4M-11	-	-	-	-
6 m	-	-	2020388 20040/1-6M-11	-	-	-
8 m	-	-	-	2020390 20040/1-8M-11	-	-
10 m	-	-	-	-	2020391 20040/1-10M-11	-
12 m	-	-	-	-	-	2020393 20040/1-12M-11

- Norms EN 12195-2: 2001
- Surface Coating Epoxy
- Webbing Material Polyester, thermofixed and low-stretch <4%

SpanSet Indonesia
Marunda Center Blok
F No.20 Segara
Makmur, Tarumajaya.
Bekasi, Indonesia.
17211
+62 21 285 100 77
sales@spanset.co.id
www.spanset.co.id



Tunduk pada perubahan teknis. Seluruh hak cipta dilindungi. Tidak ada satu bagianpun dari Lembar Data Teknis ini yang boleh diproduksi ulang dalam bentuk apapun (print, fotokopi, mikrofilm atau proses lain manapun) atau diproses, diduplikat maupun dibagikan melalui sistem elektronik tanpa persetujuan tertulis dari SpanSet. Lembar Data Teknis ini telah dipersiapkan dengan hati-hati; SpanSet tidak bertanggung jawab atas kesalahan maupun kelalaian yang terjadi. © SpanSet Indonesia - Indonesia

**SpanSet
Certified
Safety**

■ Colour	Yellow
■ Webbing Width B	75 mm
■ Lashing Capacity	5'000 daN
■ Anti Belt Slip (ABS)	Yes
■ Tension Force Indicator (TFI)	Yes
■ Label Protection	Yes
■ Handle Type	Standard
■ Packaging Unit (PU) Content	1

