

Ratchet Lashing Power Assisted, 75mm



Item Name short	L1 [m]	Weight Net [kg]
20031/2	-	-
20031/2-4M	4	17
20031/2-6M	6	18
20031/2-8M	8	19
20031/2-10M	10	20
20031/2-12M	12	21

Lashing Configuration

1-Piece



Lashing Configuration

2-Piece



NOMOR PESANAN[Global Item Number/Local ERP Number SSID]

Dimension L1	20031/2	20031/2-4M	20031/2-6M	20031/2-8M	20031/2-10M	20031/2-12M
-	2028987	-	-	-	-	-
4 m	-	2022105 20031/2-4M	-	-	-	-
6 m	-	-	2022106 20031/2-6M	-	-	-
8 m	-	-	-	2022107 20031/2-8M	-	-
10 m	-	-	-	-	2022108 20031/2-10M	-
12 m	-	-	-	-	-	2022109 20031/2-12M

- Norms EN 12195-2: 2001
- Surface Coating Epoxy
- Webbing Material Polyester, thermofixed and low-stretch <4%

SpanSet Indonesia
Marunda Center Blok
F No.20 Segara
Makmur, Tarumajaya.
Bekasi, Indonesia.
17211
+62 21 285 100 77
sales@spanset.co.id
www.spanset.co.id



Tunduk pada perubahan teknis. Seluruh hak cipta dilindungi. Tidak ada satu bagianpun dari Lembar Data Teknis ini yang boleh diproduksi ulang dalam bentuk apapun (print, fotokopi, mikrofilm atau proses lain manapun) atau diproses, diduplikat maupun dibagikan melalui sistem elektronik tanpa persetujuan tertulis dari SpanSet. Lembar Data Teknis ini telah dipersiapkan dengan hati-hati; SpanSet tidak bertanggung jawab atas kesalahan maupun kelalaian yang terjadi. © SpanSet Indonesia - Indonesia

**SpanSet
Certified
Safety**

■ Colour	Yellow
■ Webbing Width B	75 mm
■ Lashing Capacity	10'000 daN
■ Anti Belt Slip (ABS)	Yes
■ Tension Force Indicator (TFI)	Yes
■ Label Protection	Yes
■ Handle Type	Standard
■ Packaging Unit (PU) Content	1

