



RL1802 400/25

Rostfrei, langlebig, mit robustem Label und einer Tension Force von 140 daN – für zuverlässige Ladungssicherung

Artikel Name kurz	Zurmittel Typ	Zurkraft LC [daN]	L1 [m]	L2 [m]	L3 [m]	Verbindungselement (VE)
RL1802 LC400/25/STF140 2pc 4m SH	Zweiteilig	400	4	0.3	3.7	SH-25
RL01802 400/25 2pc 4m DJH	Zweiteilig	400	4	0.3	3.7	DJH-25
RL1802 LC400/25/STF140 2pc 6m SH	Zweiteilig	400	6	0.3	5.7	SH-25
RL1802 LC400/25/STF140 2pc 6m DJH	Zweiteilig	400	6	0.3	5.7	DJH-25
RL1802 LC800/25 1pc 4m	Einteilig	800	4	-	-	No
RL1802 LC800/25 1pc 6m	Einteilig	800	6	-	-	No

BESTELNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSDE]

Verbindungselement (VE)	4 m	6 m
 No	2003026 D001583	2024169 D001585
 SH-25	2003534 D003872	2024170 D003873
 DJH-25	2003535 D003883	2024171 D003876

■ Normen	EN 12195-2: 2001
■ Oberflächenbeschichtung	Verzinkt
■ Gurtband Material	Polyester
■ Farbe	Orange
■ Gurtbandbreite	25 mm
■ Vorspannkraft STF	140 daN
■ Anti Belt Slip (ABS)	Nein
■ Vorspannindikator (TFI)	Nein
■ Etikettenschutz	Ja

SpanSet
GmbH & Co. KG
Jülicher Straße 49-51
52531 Übach-
Palenberg
Deutschland
+49 (0) 2451 4831-0
info@spanset.de
www.spanset.de



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. DB040719 © SpanSet GmbH & Co. KG - Deutschland

SpanSet
Certified
Safety

- Griff-Typ Short Narrow
- Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1

