



Robusta 2500/50

Höchste Standards: Feinverzahnung, ablesbare Vorspannkraft und Schutz vor Abrieb und Rost – für ein langlebiges und sicheres Spannsystem

Artikel Name kurz	Zurmittel Typ	Zurkraft LC [daN]	L1 [m]	Verbindungselement (VE)
Robusta 2500/50/STF350 2pc 8m DJHS	Zweiteilig	2500	8	DJHS-50
Robusta 2500/50/STF350 2pc 8m DJH	Zweiteilig	2500	8	DJH-50
Robusta 2500/50/STF350 2pc 10m DJH	Zweiteilig	2500	10	DJH-50
Robusta 2500/50/STF350 2pc 10m DJHS	Zweiteilig	2500	10	DJHS-50
Robusta 5000/50 1pc 8m	Einteilig	5000	-	-
Robusta 5000/50 1pc 10m	Einteilig	5000	-	-

BESTELNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSDE]

Verbindungselement (VE)	Einteilig	Zweiteilig
-	2024217 D088419	-
-	2024222 D088420	-
 DJHS-50	-	2024218 D088350
 DJH-50	-	2024220 D088351,2024221 D088422
 DJHS-50	-	2024219 D088423

■ Normen	EN 12195-2: 2001
■ Oberflächenbeschichtung	Epoxy
■ Gurtband Material	Polyester, thermofixiert und dehnungsarm <4%
■ Farbe	Gelb

**SpanSet
GmbH&Co.KG**
Jülicher Straße 49-51
52531 Übach-
Palenberg
Deutschland
+49 (0) 2451 4831-0
info@spanset.de
www.spanset.de



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. DB040719 © SpanSet GmbH & Co. KG - Deutschland

**SpanSet
Certified
Safety**

■ Gurtbandbreite	50 mm
■ Vorspannkraft STF	350 daN
■ Vorspannkraft STF (mit TFI)	500 daN
■ Anti Belt Slip (ABS)	Nein
■ Etikettenschutz	Ja
■ Griff-Typ	Standard
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1

