

Round Sling Eco

Standard lifting sling in accordance with the regulation

Pozycja Nazwa skrótowa	WLL kg [kg]	WLL t [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	Szerokość kontaktu pod obciążeniem [mm]	Grubość kontaktu pod obciążeniem [mm]	Waga netto [kg]
RS 500 1.0m	500	0.5	1	0.5	38	3	0.2
RS 500 1.5m	500	0.5	1.5	0.5	38	3	0.3
RS 500 2.0m	500	0.5	2	0.5	38	3	0.4
RS 500 3.0m	500	0.5	3	0.5	38	3	0.6
RS 1000 0.5m	1000	1	0.5	0.5	45	6	0.15
RS 1000 0.75m	1000	1	0.75	0.5	45	6	0.23
RS 1000 1m	1000	1	1	0.5	45	6	0.3
RS 1000 1.5m	1000	1	1.5	0.5	45	6	0.45
RS 1000 1.75m	1000	1	1.75	0.5	45	6	0.53
RS 1000 2m	1000	1	2	0.5	45	6	0.6
RS 1000 2.5m	1000	1	2.5	0.5	45	6	0.75
RS 1000 3m	1000	1	3	0.5	45	6	0.9
RS 1000 3.5m	1000	1	3.5	0.5	45	6	1.05
RS 1000 4m	1000	1	4	0.5	45	6	1.2
RS 1000 4.5m	1000	1	4.5	0.5	45	6	1.35
RS 1000 5m	1000	1	5	0.5	45	6	1.5
RS 1000 6m	1000	1	6	0.5	45	6	1.8
RS 1000 7m	1000	1	7	0.5	45	6	2.1
RS 1000 8m	1000	1	8	0.5	45	6	2.4
RS 1000 10m	1000	1	10	0.5	45	6	3
RS 2000 0.5m	2000	2	0.5	0.5	48	7	0.25
RS 2000 0.75m	2000	2	0.75	0.5	48	7	0.38
RS 2000 1m	2000	2	1	0.5	48	7	0.5
RS 2000 1.5m	2000	2	1.5	0.5	48	7	0.75
RS 2000 2m	2000	2	2	0.5	48	7	1
RS 2000 2.5m	2000	2	2.5	0.5	48	7	1.25
RS 2000 3m	2000	2	3	0.5	48	7	1.5
RS 2000 3.5m	2000	2	3.5	0.5	48	7	1.75
RS 2000 4m	2000	2	4	0.5	48	7	2
RS 2000 4.5m	2000	2	4.5	0.5	48	7	2.25
RS 2000 5m	2000	2	5	0.5	48	7	2.5



Pozycja Nazwa skrótowa	WLL kg [kg]	WLL t [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	Szerokość kontaktu pod obciążeniem [mm]	Grubość kontaktu pod obciążeniem [mm]	Waga netto [kg]
RS 2000 6m	2000	2	6	0.5	48	7	3
RS 2000 7m	2000	2	7	0.5	48	7	3.5
RS 2000 8m	2000	2	8	0.5	48	7	4
RS 3000 0.5m	3000	3	0.5	0.75	60	8	0.3
RS 3000 0.75m	3000	3	0.75	0.75	60	8	0.45
RS 3000 1m	3000	3	1	0.75	60	8	0.6
RS 3000 1.5m	3000	3	1.5	0.75	60	8	0.9
RS 3000 2m	3000	3	2	0.75	60	8	1.2
RS 3000 2.5m	3000	3	2.5	0.75	60	8	1.5
RS 3000 3m	3000	3	3	0.75	60	8	1.92
RS 3000 3.5m	3000	3	3.5	0.75	60	8	2.1
RS 3000 4m	3000	3	4	0.75	60	8	2.4
RS 3000 4.5m	3000	3	4.5	0.75	60	8	2.7
RS 3000 5m	3000	3	5	0.75	60	8	3.19
RS 3000 6m	3000	3	6	0.75	60	8	3.6
RS 3000 7m	3000	3	7	0.75	60	8	-
RS 3000 8m	3000	3	8	0.75	60	8	4.8
RS 3000 10m	3000	3	10	0.75	60	8	6
RS 4000 1m	4000	4	1	0.75	65	10	0.8
RS 4000 1.5m	4000	4	1.5	0.75	65	10	1.2
RS 4000 2m	4000	4	2	0.75	65	10	1.6
RS 4000 2.5m	4000	4	2.5	0.75	65	10	2
RS 4000 3m	4000	4	3	0.75	65	10	2.79
RS 4000 4m	4000	4	4	0.75	65	10	3.2
RS 4000 5m	4000	4	5	0.75	65	10	4
RS 4000 6m	4000	4	6	0.75	65	10	4.8
RS 4000 7m	4000	4	7	0.75	65	10	-
RS 4000 8m	4000	4	8	0.75	65	10	-
RS 5000 1m	5000	5	1	1	75	10	1
RS 5000 1.5m	5000	5	1.5	1	75	10	1.5
RS 5000 2m	5000	5	2	1	75	10	2
RS 5000 2.5m	5000	5	2.5	1	75	10	2.5



Pozycja Nazwa skrótowa	WLL kg [kg]	WLL t [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	Szerokość kontaktu pod obciążeniem [mm]	Grubość kontaktu pod obciążeniem [mm]	Waga netto [kg]
RS 5000 3m	5000	5	3	1	75	10	3
RS 5000 4m	5000	5	4	1	75	10	4
RS 5000 5m	5000	5	5	1	75	10	5
RS 5000 6m	5000	5	6	1	75	10	6
RS 5000 7m	5000	5	7	1	75	10	-
RS 5000 8m	5000	5	8	1	75	10	8
RS 5000 10m	5000	5	10	1	75	10	10
RS 6000 1m	6000	6	1	1	80	13	1.3
RS 6000 1.5m	6000	6	1.5	1	80	13	1.95
RS 6000 2m	6000	6	2	1	80	13	2.6
RS 6000 2.5m	6000	6	2.5	1	80	13	3.25
RS 6000 3m	6000	6	3	1	80	13	3.9
RS 6000 4m	6000	6	4	1	80	13	5.2
RS 6000 5m	6000	6	5	1	80	13	6.5
RS 6000 6m	6000	6	6	1	80	13	7.8
RS 6000 7m	6000	6	7	1	80	13	-
RS 6000 8m	6000	6	8	1	80	13	-
RS 8000 1.0m	8000	8	1	1	80	15	1.8
RS 8000 1.5m	8000	8	1.5	1	80	15	2.7
RS 8000 2.0m	8000	8	2	1	80	15	3.6
RS 8000 2.5m	8000	8	2.5	1	80	15	4.5
RS 8000 3.0m	8000	8	3	1	80	15	5.4
RS 8000 4.0m	8000	8	4	1	80	15	7.2
RS 8000 5.0m	8000	8	5	1	80	15	9
RS 8000 6.0m	8000	8	6	1	80	15	10.8
RS 8000 7m	8000	8	7	1	80	15	-
RS 8000 8.0m	8000	8	8	1	80	15	14.4
RS 8000 10.0m	8000	8	10	1	80	15	18

Pozycja Nazwa skrótowa	Waga na metr [kg/m]	Zakres temperatur	Kolor
RS 500 1.0m	0.2	-40° C tot + 50° C	Oliwka



Pozycja Nazwa skrócona	Waga na metr [kg/m]	Zakres temperatur	Kolor
RS 500 1.5m	0.2	-40° C tot + 50° C	Oliwka
RS 500 2.0m	0.2	-40° C tot + 50° C	Oliwka
RS 500 3.0m	0.2	-40° C tot + 50° C	Oliwka
RS 1000 0.5m	0.3	-40° C to + 50° C	Fioletowy
RS 1000 0.75m	0.3	-40° C to + 50° C	Fioletowy
RS 1000 1m	0.3	-40° C to + 50° C	Fioletowy
RS 1000 1.5m	0.3	-40° C to + 50° C	Fioletowy
RS 1000 1.75m	0.3	-40° C to + 50° C	Fioletowy
RS 1000 2m	0.3	-40° C to + 50° C	Fioletowy
RS 1000 2.5m	0.3	-40° C to + 50° C	Fioletowy
RS 1000 3m	0.3	-40° C to + 50° C	Fioletowy
RS 1000 3.5m	0.3	-40° C to + 50° C	Fioletowy
RS 1000 4m	0.3	-40° C to + 50° C	Fioletowy
RS 1000 4.5m	0.3	-40° C to + 50° C	Fioletowy
RS 1000 5m	0.3	-40° C to + 50° C	Fioletowy
RS 1000 6m	0.3	-40° C to + 50° C	Fioletowy
RS 1000 7m	0.3	-40° C to + 50° C	Fioletowy
RS 1000 8m	0.3	-40° C to + 50° C	Fioletowy
RS 1000 10m	0.3	-40° C to + 50° C	Fioletowy
RS 2000 0.5m	0.5	-40° C to + 50° C	Zielony
RS 2000 0.75m	0.5	-40° C to + 50° C	Zielony
RS 2000 1m	0.5	-40° C to + 50° C	Zielony
RS 2000 1.5m	0.5	-40° C to + 50° C	Zielony
RS 2000 2m	0.5	-40° C to + 50° C	Zielony
RS 2000 2.5m	0.5	-40° C to + 50° C	Zielony
RS 2000 3m	0.5	-40° C to + 50° C	Zielony



Pozycja Nazwa skrócona	Waga na metr [kg/m]	Zakres temperatur	Kolor
RS 2000 3.5m	0.5	-40° C to + 50° C	Zielony
RS 2000 4m	0.5	-40° C to + 50° C	Zielony
RS 2000 4.5m	0.5	-40° C to + 50° C	Zielony
RS 2000 5m	0.5	-40° C to + 50° C	Zielony
RS 2000 6m	0.5	-40° C to + 50° C	Zielony
RS 2000 7m	0.5	-40° C to + 50° C	Zielony
RS 2000 8m	0.5	-40° C to + 50° C	Zielony
RS 3000 0.5m	0.6	-40° C to + 50° C	Żółty
RS 3000 0.75m	0.6	-40° C to + 50° C	Żółty
RS 3000 1m	0.6	-40° C to + 50° C	Żółty
RS 3000 1.5m	0.6	-40° C to + 50° C	Żółty
RS 3000 2m	0.6	-40° C to + 50° C	Żółty
RS 3000 2.5m	0.6	-40° C to + 50° C	Żółty
RS 3000 3m	0.6	-40° C to + 50° C	Żółty
RS 3000 3.5m	0.6	-40° C to + 50° C	Żółty
RS 3000 4m	0.6	-40° C to + 50° C	Żółty
RS 3000 4.5m	0.6	-40° C to + 50° C	Żółty
RS 3000 5m	0.6	-40° C to + 50° C	Żółty
RS 3000 6m	0.6	-40° C to + 50° C	Żółty
RS 3000 7m	0.6	-40° C to + 50° C	Żółty
RS 3000 8m	0.6	-40° C to + 50° C	Żółty
RS 3000 10m	0.6	-40° C to + 50° C	Żółty
RS 4000 1m	0.8	-40° C to + 50° C	Szary
RS 4000 1.5m	0.8	-40° C to + 50° C	Szary
RS 4000 2m	0.8	-40° C to + 50° C	Szary
RS 4000 2.5m	0.8	-40° C to + 50° C	Szary



Pozycja	Nazwa skrócona	Waga na metr [kg/m]	Zakres temperatur	Kolor
RS 4000 3m		0.8	-40° C to + 50° C	Szary
RS 4000 4m		0.8	-40° C to + 50° C	Szary
RS 4000 5m		0.8	-40° C to + 50° C	Szary
RS 4000 6m		0.8	-40° C to + 50° C	Szary
RS 4000 7m		0.8	-40° C to + 50° C	Szary
RS 4000 8m		0.8	-40° C to + 50° C	Szary
RS 5000 1m		1.0	-40° C to + 50° C	Czerwony
RS 5000 1.5m		1.0	-40° C to + 50° C	Czerwony
RS 5000 2m		1.0	-40° C to + 50° C	Czerwony
RS 5000 2.5m		1.0	-40° C to + 50° C	Czerwony
RS 5000 3m		1.0	-40° C to + 50° C	Czerwony
RS 5000 4m		1.0	-40° C to + 50° C	Czerwony
RS 5000 5m		1.0	-40° C to + 50° C	Czerwony
RS 5000 6m		1.0	-40° C to + 50° C	Czerwony
RS 5000 7m		1.0	-40° C to + 50° C	Czerwony
RS 5000 8m		1.0	-40° C to + 50° C	Czerwony
RS 5000 10m		1.0	-40° C to + 50° C	Czerwony
RS 6000 1m		1.3	-40° C to + 50° C	Brązowy
RS 6000 1.5m		1.3	-40° C to + 50° C	Brązowy
RS 6000 2m		1.3	-40° C to + 50° C	Brązowy
RS 6000 2.5m		1.3	-40° C to + 50° C	Brązowy
RS 6000 3m		1.3	-40° C to + 50° C	Brązowy
RS 6000 4m		1.3	-40° C to + 50° C	Brązowy
RS 6000 5m		1.3	-40° C to + 50° C	Brązowy
RS 6000 6m		1.3	-40° C to + 50° C	Brązowy
RS 6000 7m		1.3	-40° C to + 50° C	Brązowy



Pozycja Nazwa skrócona	Waga na metr [kg/m]	Zakres temperatur	Kolor
RS 6000 8m	1.3	-40° C to + 50° C	Brązowy
RS 8000 1.0m	1.8	-40° C to + 50° C	Niebieski
RS 8000 1.5m	1.8	-40° C to + 50° C	Niebieski
RS 8000 2.0m	1.8	-40° C to + 50° C	Niebieski
RS 8000 2.5m	1.8	-40° C to + 50° C	Niebieski
RS 8000 3.0m	1.8	-40° C to + 50° C	Niebieski
RS 8000 4.0m	1.8	-40° C to + 50° C	Niebieski
RS 8000 5.0m	1.8	-40° C to + 50° C	Niebieski
RS 8000 6.0m	1.8	-40° C to + 50° C	Niebieski
RS 8000 7m	1.8	-40° C to + 50° C	Niebieski
RS 8000 8.0m	1.8	-40° C to + 50° C	Niebieski
RS 8000 10.0m	1.8	-40° C to + 50° C	Niebieski



NUMERY ZAMÓWIEŃ[Global Item Number/Local ERP Number SSPL]

Dimension L1	500 kg	1000 kg	2000 kg	3000 kg	4000 kg	5000 kg	6000 kg	8000 kg
0.5 m	-	2015162 7570	2015196 5404	2015204 8175	-	-	-	-
0.75 m	-	2015189 8295	2015197	2015205	-	-	-	-
1 m	2002797 16302	2002799 4131	2002801 4137	2002803 4145	2002805 4153	2015214 16898	2015219	2015223
1.5 m	2002798	2002800 4132	2002802 4138	2002804 4146	2002806 4154	2002807	2015221	2015227
1.75 m	-	2015190	-	-	-	-	-	-
2 m	2003282	2003284 4133	2003286 4139	2003288 4147	2003290 4155	2002808 4076	2002809 4083	2015228
2.5 m	-	2015163 4134	2015200 4140	2015206 9044	2015212	2015215	2015222 7604	2015229
3 m	2003283	2003285 4135	2003287 4141	2003289 4148	2003291 4157	2003292 4077	2002810 4084	2002811
3.5 m	-	2015191	2015199	2015207 4149	-	-	-	-
4 m	-	2003752 4136	2003754 4142	2003756 4150	2003758 4073	2003293 4079	2003294 4085	2002812
4.5 m	-	2015192	2015198	2015208	-	-	-	-
5 m	-	2003753 6142	2003755 4143	2003757 4151	2003759 4158	2003760 4080	2003295 7783	2003296
6 m	-	2015164	2015201 4144	2015209 4152	2015213 4159	2015216 15000	2015220 4086	2015224 10751
7 m	-	2015193	2015202	2021014	2021015	2021017	2021018	2021020
8 m	-	2015194	2015203	2015210	2021016 4160	2015217	2021019 4087	2015225
10 m	-	2015195	-	2015211 16347	-	2015218	-	2015226 4168

- **Standardy** EN 1492-2: 2000
- **Główny materiał** Prevents vehicles from rolling and slipping on the loading area
- **Ochrona etykiet** Nie
- **Jednostka opakowania (PU) Zawartość** 1

1. WLL - working load limit, Nenntragfähigkeit. Gilt für Anschlagart direkt.
2. L1 - Nutzlänge.
3. Abweichend von der DIN EN 1492-2 ist der Werkstoff in dieser Rundslinge bis zu einer Einsatztemperatur von +70°C geeignet.
4. In der DIN EN 1492-2 ist HMPE als Werkstoff nicht aufgeführt und Materialmischungen sind nicht vorgesehen.

SpanSet Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowska 66
32-083 Balice Polska
+48 12 653 13 53
info@spanset.pl
www.spanset.pl



Zastrzega się prawo do zmian technicznych. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej Karty Danych Technicznych nie może być powielana w jakiegokolwiek formie (druk, fotokopia, mikrofilm lub jakikolwiek inny proces) lub przetwarzana, powielana lub rozpowszechniana za pomocą systemów elektronicznych bez pisemnej zgody SpanSet. Niniejsza karta techniczna została przygotowana z należytą starannością; SpanSet nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia. © SpanSet Polska Sp. z o.o.

SpanSet
Certified
Safety