

Sangle d'arrimage 25mm pour vélos et motos

Sangle d'arrimage en deux parties, 25 mm avec boucle de serrage, LC 125 daN / 250 daN



Nom court de l'article	Type d'arrimage	Capacité d'arrimage en arrimage couvrant [daN]	Qualité	Capacité d'arrimage [daN]	L1 [m]	L2 [m]	Ratchet Type
Strapping belt LC125 25mm 1.6m Y	Deux pièces	250	Standard	125	1.62	0.12	Pousser
Nom court de l'article	L3 [m]	Largeur de la sangle B [mm]	Indicateur de force de tension (TFI)	Revêtement de surface	Matériel de sangle	Poids net [kg]	Matériel principal
Strapping belt LC125 25mm 1.6m Y	1.4	25	Non	Galvanisé	Polypropylène	0.7	Polypropylène
Nom court de l'article	Plage de température		Contenu des unités d'emballage (UE)		Couleur		
Strapping belt LC125 25mm 1.6m Y	-40° C to + 80° C		1		Jaune		

NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

Dimension L1

Strapping belt LC125 25mm 1.6m Y

1.62 m

2009996
2-01152-2

■ Normes	EN 12195-2
■ Revêtement de surface	Galvanisé
■ Matériel de sangle	Polypropylène
■ Matériel principal	Polypropylène
■ Couleur	Jaune
■ Largeur de la sangle B	25 mm
■ Capacité d'arrimage	125 daN
■ Poids net	0.7 kg
■ Plage de température	-40° C to + 80° C
■ Indicateur de force de tension (TFI)	Non
■ Protection d'étiquette	Non
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

**SpanSet
Certified
Safety**