



Sangle d'arrimage 50mm pour la sécurisation des fûts

Sangle d'arrimage en deux parties, 50 mm avec cliquet, LC 750 daN / STF 210 daN

Nom court de l'article	Type d'arrimage	Qualité	Capacité d'arrimage [daN]	Force de tension standard [daN]	L1 [m]	L2 [m]	Ratchet Type
Strapping belt LC750 50mm 2.5m B	Deux pièces	Standard	750	210	2.50	1	Pousser

Nom court de l'article	L3 [m]	Largeur de la sangle B [mm]	Indicateur de force de tension (TFI)	Revêtement de surface	Matériel de sangle	Poids net [kg]	Matériel principal
Strapping belt LC750 50mm 2.5m B	1.5	50	Non	Galvanisé	Polyester	2.11	Polyester

Nom court de l'article	Plage de température	Contenu des unités d'emballage (UE)	Couleur
Strapping belt LC750 50mm 2.5m B	-40° C to + 80° C	1	Noir

NUMÉROS DE COMMANDE [Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

Strapping belt LC750 50mm 2.5m B

2030803
AK15FS

■ Normes	EN 12195-2
■ Revêtement de surface	Galvanisé
■ Matériel de sangle	Polyester
■ Matériel principal	Polyester
■ Couleur	Noir
■ Largeur de la sangle B	50 mm
■ Capacité d'arrimage	750 daN
■ Force de tension standard	210 daN
■ Poids net	2.11 kg
■ Plage de température	-40° C to + 80° C
■ Indicateur de force de tension (TFI)	Non
■ Protection d'étiquette	Non
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

