


Sangle d'arrimage 50mm pour la sécurisation des fûts

Sangle d'arrimage en deux parties, 50 mm avec cliquet, LC 750 daN / STF 210 daN



Nom court de l'article	Type d'arrimage	Qualité	Capacité d'arrimage [daN]	Force de tension standard [daN]	L1 [m]	L2 [m]	Ratchet Type
Strapping belt LC750 50mm 2.5m B	Deux pièces	Standard	750	210	2.50	1	Pousser

Nom court de l'article	L3 [m]	Largeur de la sangle B [mm]	Indicateur de force de tension (TFI)	Revêtement de surface	Matériel de sangle	Poids net [kg]	Matériel principal
Strapping belt LC750 50mm 2.5m B	1.5	50	Non	Galvanisé	Polyester	2.11	Polyester

Nom court de l'article	Plage de température	Contenu des unités d'emballage (UE)	Couleur
Strapping belt LC750 50mm 2.5m B	-40° C to + 80° C	1	Noir

NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

Strapping belt LC750 50mm 2.5m B

2030803
AK15FS

■ Normes	EN 12195-2
■ Revêtement de surface	Galvanisé
■ Matériel de sangle	Polyester
■ Matériel principal	Polyester
■ Couleur	Noir
■ Largeur de la sangle B	50 mm
■ Capacité d'arrimage	750 daN
■ Force de tension standard	210 daN
■ Poids net	2.11 kg
■ Plage de température	-40° C to + 80° C
■ Indicateur de force de tension (TFI)	Non
■ Protection d'étiquette	Non
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70
70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



**SpanSet
Certified
Safety**