


### Sangle d'arrimage de type ZK50 avec tendeur ERGO-ABS et crochet triangulaire

Sangle d'arrimage de 50 mm type avec tendeur ZK50 ERGO ABS, LC 2'500 / 5'000 daN



| Nom court de l'article                          | L1<br>[m] | L3<br>[m] | Poids net<br>[kg] |
|-------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| ERGO ABS LS LC2500 50mm triangle snap remov 6m  | 6         | 5.6       | 4.6               |
| ERGO ABS LS LC2500 50mm triangle snap remov 8m  | 8         | 7.6       | 4.9               |
| ERGO ABS LS LC2500 50mm triangle snap remov 10m | 10        | 9.6       | 5.2               |

### NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

| Dimension<br>L1 | ERGO ABS LS LC2500 50mm triangle snap<br>remov 6m | ERGO ABS LS LC2500 50mm triangle snap<br>remov 8m | ERGO ABS LS LC2500 50mm triangle snap<br>remov 10m |
|-----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 6 m             | 2012886<br>ZK50654K                               | -                                                 | -                                                  |
| 8 m             | -                                                 | 2012887<br>ZK50854K                               | -                                                  |
| 10 m            | -                                                 | -                                                 | 2012888<br>ZK501054K                               |

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ■ Normes                                           | EN 12195-2                                  |
| ■ Composant de l'extrémité de la sangle d'arrimage | SHD-50                                      |
| ■ Revêtement de surface                            | Galvanisé                                   |
| ■ Matériel de sangle                               | Polyester, thermofixé et peu extensible <4% |
| ■ Matériel principal                               | Polyester                                   |
| ■ Couleur                                          | Jaune                                       |
| ■ Largeur de la sangle B                           | 50 mm                                       |
| ■ Capacité d'arrimage                              | 2'500 daN                                   |
| ■ Force de tension standard                        | 350 daN                                     |
| ■ Force de tension standard (avec TFI)             | 750 daN                                     |
| ■ Plage de température                             | -40° C to + 100° C                          |
| ■ Indicateur de force de tension (TFI)             | Oui                                         |
| ■ Protection d'étiquette                           | Oui                                         |
| ■ Contenu des unités d'emballage (UE)              | 1                                           |

