


Sangle d'arrimage type ABS50 avec tendeur, configurable

Sangle d'arrimage de 50 mm type ABS50 avec tendeur ABS, LC 2'500 / 5'000 daN

Nom court de l'article	Composant de l'extrémité de la sangle d'arrimage	Poids net [kg]
ABS LS LC2500 50mm DW	DJH-50 SSCH	2.2
ABS LS LC2500 50mm triangle WB	TWB-50	2.22
ABS LS LC2500 50mm double WS	DJHS-50	2.25
ABS LS LC2500 50mm W	JH-50	2.39
ABS LS LC2500 50mm UH	UNI-50	2.5
ABS LS LC2500 50mm triangle SR	SHD-50	2.5
ABS LS LC2500 50mm TS	TSH-50	2.7



SpanSet AG

Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70
70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

**SpanSet
Certified
Safety**

NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

Composant de l'extrémité de la sangle d'arrimage	ABS LS LC2500 50mm UH	ABS LS LC2500 50mm DW	ABS LS LC2500 50mm W	ABS LS LC2500 50mm triangle WB	ABS LS LC2500 50mm double WS	ABS LS LC2500 50mm TS	ABS LS LC2500 50mm triangle SR
 UNI-50	2013806 ABS50MA022C	-	-	-	-	-	-
 DJH-50 SSCH	-	2018516 ABS50MA1229	-	-	-	-	-
 JH-50	-	-	2018517 ABS50MA1258	-	-	-	-
 TWB-50	-	-	-	2018518 ABS50MA1412	-	-	-
 DJHS-50	-	-	-	-	2018519 ABS50MA229K	-	-
 TSH-50	-	-	-	-	-	2018520 ABS50MA541K	-
 SHD-50	-	-	-	-	-	-	2018521 ABS50MA542K

■ Normes	EN 12195-2
■ Revêtement de surface	Galvanisé
■ Matériel de sangle	Polyester, thermofixé et peu extensible <4%
■ Matériel principal	Polyester
■ Couleur	Jaune
■ Largeur de la sangle B	50 mm
■ Capacité d'arrimage	2'500 daN
■ Force de tension standard	350 daN
■ Force de tension standard (avec TFI)	500 daN
■ Plage de température	-40° C to + 100° C
■ Indicateur de force de tension (TFI)	Oui
■ Protection d'étiquette	Oui
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

