



Sangle d'arrimage type AK23 avec tendeur, configurable

Sangle d'arrimage de 35 mm type AK23 avec tendeur, LC 1'000 / 2'000 daN

Nom court de l'article	Composant de l'extrémité de la sangle d'arrimage	Poids net [kg]
LS LC1000 35mm D-ring	DR-35	0.75
LS LC1000 35mm brace	B-35-CPS	0.8
LS LC1000 35mm double wire	DJH-35	0.85
LS LC1000 35mm triangle snap	TSH-25-35	0.9
LS LC1000 35mm wire hook	JH-35	0.95


SpanSet AG

Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70
70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

**SpanSet
Certified
Safety**

NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

Composant de l'extrémité de la sangle d'arrimage	LS LC1000 35mm wire hook	LS LC1000 35mm triangle snap	LS LC1000 35mm D-ring	LS LC1000 35mm brace	LS LC1000 35mm double wire
 JH-35	2013803 AK23MA1192	-	-	-	-
 DR-35	-	-	2018597 AK23MA1323	-	-
 B-35-CPS	-	-	-	2018598 AK23MA1333	-
 DJH-35	-	-	-	-	2018599 AK23MA2231
 TSH-25-35	-	2018596 AK23MA1209	-	-	-

■ Normes	EN 12195-2
■ Revêtement de surface	Galvanisé
■ Matériel de sangle	Polyester, thermofixé et peu extensible <4%
■ Matériel principal	Polyester
■ Couleur	Orange
■ Largeur de la sangle B	35 mm
■ Capacité d'arrimage	1'000 daN
■ Plage de température	-40° C to + 100° C
■ Indicateur de force de tension (TFI)	Non
■ Protection d'étiquette	Non
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

