


Sangle d'arrimage type ZK50 avec tendeur ERGO-ABS, configurable

Sangle d'arrimage de 50 mm type ZK50 avec tendeur ERGO-ABS, LC 2'500 / 5'000 daN

Nom court de l'article	Composant de l'extrémité de la sangle d'arrimage
ERGO ABS LS LC2500 50mm universal hook	UNI-50
ERGO ABS LS LC2500 50mm double wire	DJH-50 SSCH
ERGO ABS LS LC2500 50mm wire	JH-50
ERGO ABS LS LC2500 50mm triangle with bar	TWB-50
ERGO ABS LS LC2500 50mm double wire safety	DJHS-50
ERGO ABS LS LC2500 50mm triangle snap	TSH-50
ERGO ABS LS LC2500 50mm triangle snap removable	SHD-50



SpanSet AG

Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70
70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

SpanSet
Certified
Safety

NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

Composant de l'extrémité de la sangle d'arrimage	ERGO ABS LS LC2500 50mm universal hook	ERGO ABS LS LC2500 50mm double wire	ERGO ABS LS LC2500 50mm wire	ERGO ABS LS LC2500 50mm triangle with bar	ERGO ABS LS LC2500 50mm double wire safety	ERGO ABS LS LC2500 50mm triangle snap	ERGO ABS LS LC2500 50mm triangle snap removable
 UNI-50	2018762 ZK50MA022C	-	-	-	-	-	-
 DJH-50 SSCH	-	2018763 ZK50MA1229	-	-	-	-	-
 JH-50	-	-	2018764 ZK50MA1258	-	-	-	-
 TWB-50	-	-	-	2018765 ZK50MA1412	-	-	-
 DJHS-50	-	-	-	-	2018766 ZK50MA229K	-	-
 TSH-50	-	-	-	-	-	2018767 ZK50MA541K	-
 SHD-50	-	-	-	-	-	-	2018768 ZK50MA542K

■ Normes	EN 12195-2
■ Revêtement de surface	Galvanisé
■ Matériel de sangle	Polyester, thermofixé et peu extensible <4%
■ Matériel principal	Polyester
■ Couleur	Jaune
■ Largeur de la sangle B	50 mm
■ Capacité d'arrimage	2'500 daN
■ Force de tension standard	350 daN
■ Force de tension standard (avec TFI)	750 daN
■ Plage de température	-40° C to + 100° C
■ Indicateur de force de tension (TFI)	Oui
■ Protection d'étiquette	Oui
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

