


Sangle de cerclage Hotmelt

Les sangles en polyester ont une grande résistance à la tension et sont faciles à traiter.

Nom court de l'article	Longueur de stockage par sac [m]	Capacité d'arrimage [daN]	Largeur de la sangle B [mm]	L [m]	Poids net [kg]	Contenu des unités d'emballage (UE)
ST hotmelt 35mm 100m packof7	100	1960	35	100	-	7
ST hotmelt 35mm 150m packof7	150	1850	35	150	3.71	7
ST hotmelt 25mm 300m packof3	300	1715	25	300	6.65	3
ST hotmelt 19mm 400m packof3	400	1240	19	400	6.5	3
ST hotmelt 25mm 400m packof2	400	1695	25	400	9.5	3
ST hotmelt 19mm 500m packof2	500	925	19	500	6.5	2
ST hotmelt 25mm 500m packof3	500	1300	25	500	7.75	3
ST hotmelt 19mm 600m packof2	600	755	19	600	6.5	2
ST hotmelt 16mm 600m packof2	600	760	16	600	7	2
ST hotmelt 13mm 750m packof2	750	660	13	750	7	2
ST hotmelt 16mm 850m packof2	850	615	16	850	6.86	2
ST hotmelt 13mm 1100m packof2	1100	510	13	1100	7.5	2



NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

Capacité d'arrimage	13 mm	16 mm	19 mm	25 mm	35 mm
510 daN	2015111 40scm	-	-	-	-
615 daN	-	2016995 50scm	-	-	-
660 daN	2016997 45scm	-	-	-	-
755 daN	-	-	2016996 60scm	-	-
760 daN	-	2016998 55scm	-	-	-
925 daN	-	-	2016999 65scm	-	-
1240 daN	-	-	2017002 65tcm	-	-
1300 daN	-	-	-	2017000 85scm	-
1695 daN	-	-	-	2027526 85TCMA	-
1715 daN	-	-	-	2017003 85tcm	-
1850 daN	-	-	-	-	2017001 105scm
1960 daN	-	-	-	-	2017004 105tcm

- **Matériel principal** Polyester
- **Couleur** Blanc
- **Plage de température** 0° C to + 30° C

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70
70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

**SpanSet
Certified
Safety**