

SAVERLINE - CABLE

Linha de ancoragem com cabo auto-retrátil / Linha de ancoragem retrátil, cabo de aço, 3 m



Nome curto do item	Comprimento da linha de vida [m]	Conector de ancoragem	Conector do arnês	B [mm]	D [mm]	L [mm]	T [mm]
41-HWPS 3SP 51	3	IKV35	IKV 51	104	78	390	78
41-HWPS 6SP 51	6	65	65	165	80	420	80
41-HWPS 12SP 51	12	-	IKV 51	195	95	500	95

Nome curto do item	W [mm]	Peso líquido [kg]
41-HWPS 3SP 51	104	1.8
41-HWPS 6SP 51	145	2.7
41-HWPS 12SP 51	195	4.7

NÚMEROS DE ORDEM [Global Item Number/Local ERP Number SSES]

Comprimento da linha de vida	41-HWPS 3SP 51	41-HWPS 6SP 51	41-HWPS 12SP 51
3 m	2002107 YFOC20021070306	-	-
6 m	-	2002109 YFOC20021090606	-
12 m	-	-	2002111 YFOC20021111206

SpanSet S.A
Pol.Ind. Nº 7 Alm. 6
Barrio de Agaraitz,
Villabona 20150
Espanha
+34 943 692 600
sse@spanset.es
www.spanset.pt



Sujeito a alterações técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta ficha técnica pode ser reproduzida, no todo ou em parte, por qualquer meio (impressão, fotocópia ou outro), nem pode ser processada, duplicada ou distribuída por sistemas electrónicos, sem a autorização escrita da SpanSet. Esta Ficha Técnica foi elaborada com o devido cuidado; a SpanSet não se responsabiliza por erros ou omissões. © SpanSet S.A

SpanSet
Certified
Safety

■ Normas	EN 360: 2002 ANSI Z359.14-2014
■ Conector do arnês	IKV51
■ Cor	Azul
■ Gama de temperaturas	-40°C / +50° C
■ Gama de temperaturas	-40°F / +120° F
■ Unidade de embalagem (PU) Contém	1

