



Saverline Compact SRL band

Saverline valblokken voor veilig werken op hoogte!

Item Naam kort	Lengte van de reddingslijn [m]	Reddingsfunctie	Ankerverbinding	Harnasverbinding	Hoofdmateriaal	Temperatuurbereik	Temperatuurbereik
SRL W PH 2m	2	Nee	IKV52	IKV35	Hoogwaardig Polyester	-40°C / +50° C	-40°F / +120° F

Item Naam kort	Meertalige gebruikershandleiding	Verpakkingseenheid (PU) Inhoud	Individueel Genummerd	Individueel certificaat	Levensduur [yr.]	Kleur
SRL W PH 2m	Ja	1	Ja	Ja	10	Blauw

BESTELNUMMERS[Global Item Number/Local ERP Number SSNL]

Lengte van de reddingslijn	SRL W PH 2m
2 m	2002345

■ Normen	EN 360: 2002
■ Ankerverbinding	IKV52
■ Harnasverbinding	IKV35
■ Hoofdmateriaal	Hoogwaardig Polyester
■ Kleur	Blauw

SpanSet Nederland B.V.
Plaza 10A 4782 SK
Moerdijk Nederland
Tel.: +31 (0) 168 38 68 00
info@spanset.nl
www.spanset.nl



Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze technische fiche mag worden gereproduceerd in gelijk welke vorm (druk, fotokopie, microfilm of gelijk welk ander procédé) of verwerkt, vervoelvoudigd of verspreid via elektronische systemen zonder schriftelijke toelating van SpanSet. Deze technische fiche werd met de nodige zorg samengesteld; SpanSet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen. © SpanSet Nederland B.V.

**SpanSet
Certified
Safety**

■ Lengte van de reddingslijn	2 m
■ Temperatuurbereik	-40°C / +50° C
■ Temperatuurbereik	-40°F / +120° F
■ Verpakkingseenheid (PU) Inhoud	1

