

Saverline con fune zincata in acciaio

Linee in fune di acciaio zincato omologate per utilizzo in verticale ed orizzontale.



Nome articolo breve	Lunghezza della linea di vita [m]	Connettore di ancoraggio	Connettore imbracatura	B [mm]	D [mm]	L [mm]	T [mm]
41-HWPS 3SP 51	3	IKV35	IKV 51	104	78	390	78
41-HWPS 4,5 51	4.5	-	IKV 51	130	-	400	780
HWPS4.5	4.5	-	IKV21	130	-	400	780
41-HWPS 6SP 51	6	65	65	165	80	420	80
41-HWPS 9 51	9	-	IKV 51	-	-	-	-
41-HWPS 9	9	-	IKV21	160	-	455	85
41-HWPS 12SP 51	12	-	IKV 51	195	95	500	95
41-HWPS 18 51	18	-	IKV 51	220	-	540	970
HWPS18	18	-	IKV 51	220	-	540	970
41-HWPS 24 51	24	-	IKV 51	250	-	555	970
HWPS24	24	-	IKV21	250	-	557	970

Nome articolo breve	W [mm]	Peso netto [kg]
41-HWPS 3SP 51	104	1.8
41-HWPS 4,5 51	-	2.1
HWPS4.5	-	2.7
41-HWPS 6SP 51	145	2.7
41-HWPS 9 51	-	3.2
41-HWPS 9	-	3.7
41-HWPS 12SP 51	195	4.7
41-HWPS 18 51	-	6.3
HWPS18	-	6.9
41-HWPS 24 51	-	8.8
HWPS24	-	8.4



ARTICOLO[Global Item Number/Local ERP Number SSIT]

Lunghezza della linea di vita [m]	HWPS4.5	HWPS18	HWPS24	41-HWPS 3SP 51	41-HWPS 4,5 51	41-HWPS 6SP 51	41- HWPS 9	41-HWPS 9 51	41-HWPS 12SP 51	41-HWPS 18 51	41-HWPS 24 51
3 m	-	-	-	2002107 ER-2002346	-	-	-	-	-	-	-
4.5 m	2018861 ER-2018861	-	-	-	2002371 ER-2002371	-	-	-	-	-	-
6 m	-	-	-	-	-	2002109 ER-2002348	-	-	-	-	-
9 m	-	-	-	-	-	-	2018862 ER-2018862	2002372 ER-2027131	-	-	-
12 m	-	-	-	-	-	-	-	-	2002111 ER-2002111	-	-
18 m	-	2018863 ER-2018863	-	-	-	-	-	-	-	2002373 ER-2002373	-
24 m	-	-	2018864 ER-2018864	-	-	-	-	-	-	-	2002374 ER-2002374

■ Norme	EN 360: 2002 ANSI Z359.14-2014
■ Colore	Blu
■ Intervallo di temperatura	-40°C / +50° C
■ Intervallo di temperatura	-40°F / +120° F
■ Packaging Unit (PU) Contenuto	1

