



Saverline mit verzinktem Stahlseil und Stahlkarabiner

Drahtseil-Höhensicherungssysteme für extreme Einsatzbedingungen mit verzinktem Stahlseil – zugelassen für den vertikalen und horizontalen Einsatz.

Artikel Name kurz	Länge der Rettungsleine (m) [m]	B [mm]	D [mm]	L [m]	L [mm]	T [mm]	W [mm]
Saverline SRL S 3m	3	104	-	-	390	78	-
Saverline SRL S 6m	6	-	-	-	-	-	-
Saverline SRL S 12m	12	-	98	480	-	-	197

Artikel Name kurz	Nettogewicht kg [kg]
Saverline SRL S 3m	-
Saverline SRL S 6m	-
Saverline SRL S 12m	4.7

BESTELLNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSDE]

Länge der Rettungsleine (m)	Saverline SRL S 3m	Saverline SRL S 6m	Saverline SRL S 12m
3 m	2002346 D088256X	-	-
6 m	-	2002348	-
12 m	-	-	2002350

■ Normen	EN 360: 2002
■ Anschlagpunkt-Verbindungsstück	Steel Double Action Karabiner USA Gate IKV22
■ Auffanggurt Verbindung	IKV52
■ Hauptmaterial	Stahl
■ Farbe	Blau
■ Temperaturbereich	-40°C / +50° C
■ Temperaturbereich	-40°F / +120° F
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1

