



Saverline SRL Recovery

Veilig werken in krappe ruimtes!

Item Naam kort	Lengte van de reddingslijn [m]	Reddingsfunctie	Harnasverbinding	B [mm]	D [mm]	[n]
SRLR S 12m	12	Ja	IKV52	195	180	4

Item Naam kort	W [mm]	Lopende meter [kg]	Hoofdmateriaal	Temperatuurbereik	Temperatuurbereik	Meertalige gebruikershandleiding	Verp
SRLR S 12m	195	7	Staal	-40°C / +50° C	-40°F / +120° F	Ja	

Item Naam kort	Individueel Genummerd	Individueel certificaat	Levensduur [yr.]
SRLR S 12m	Ja	Ja	10

BESTELNUMMERS[Global Item Number/Local ERP Number SSNL]

Lengte van de reddingslijn	SRLR S 12m
12 m	2002363

■ Normen	EN 1496: 2006 EN 360: 2002
■ Harnasverbinding	IKV52
■ Hoofdmateriaal	Staal
■ Kleur	Blauw
■ Lengte van de reddingslijn	12 m
■ Lopende meter	7 kg
■ Temperatuurbereik	-40°C / +50° C
■ Temperatuurbereik	-40°F / +120° F
■ Verpakkingseenheid (PU) Inhoud	1

SpanSet Nederland B.V.
Plaza 10A 4782 SK
Moerdijk Nederland
Tel.: +31 (0) 168 38 68 00
info@spanset.nl
www.spanset.nl



Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze technische fiche mag worden gereproduceerd in gelijk welke vorm (druk, fotokopie, microfilm of gelijk welk ander procédé) of verwerkt, vervoelvoudigd of verspreid via elektronische systemen zonder schriftelijke toelating van SpanSet. Deze technische fiche werd met de nodige zorg samengesteld; SpanSet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen. © SpanSet Nederland B.V.

**SpanSet
Certified
Safety**