

Saverline SRL verzinkte staalkabel met kunststof behuizing

Hoogwaardige valblokken voor veilig werken op hoogte



Item Naam kort	Lengte van de reddingslijn [m]	Ankerverbinding	Harnasverbinding	B [mm]	D [mm]	L [mm]	T [mm]
41-HWPS 6SP 51	6	65	65	165	80	420	80
41-HWPS 12SP 51	12	-	IKV 51	195	95	500	95
41-HWPS 18 51	18	-	IKV 51	220	-	540	970

Item Naam kort	W [mm]	Lopende meter [kg]
41-HWPS 6SP 51	145	2.7
41-HWPS 12SP 51	195	4.7
41-HWPS 18 51	-	6.3

BESTELNUMMERS[Global Item Number/Local ERP Number SSNL]

Lengte van de reddingslijn	41-HWPS 6SP 51	41-HWPS 12SP 51	41-HWPS 18 51
6 m	2002109	-	-
12 m	-	2002111	-
18 m	-	-	2002373

Normen

EN 360: 2002 ANSI Z359.14-2014

Harnasverbinding

IKV51

SpanSet Nederland B.V.
Plaza 10A 4782 SK
Moerdijk Nederland
Tel.: +31 (0) 168 38 68 00
info@spanset.nl
www.spanset.nl



Technische wijzigingen voorbehouden. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze technische fiche mag worden gereproduceerd in gelijk welke vorm (druk, fotokopie, microfilm of gelijk welk ander procédé) of verwerkt, vervoelvoudigd of verspreid via elektronische systemen zonder schriftelijke toelating van SpanSet. Deze technische fiche werd met de nodige zorg samengesteld; SpanSet aanvaardt geen aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen. © SpanSet Nederland B.V.

**SpanSet
Certified
Safety**

■ Kleur	Blauw
■ Temperatuurbereik	-40°C / +50° C
■ Temperatuurbereik	-40°F / +120° F
■ Verpakkingseenheid (PU) Inhoud	1

