

Saverline standard

Dispositivi leggeri con linee di vita in tessuto resistente

Nome articolo breve	Lunghezza della linea di vita [m]	Connettore di ancoraggio	Connettore imbracatura	B [mm]	D [mm]	L [mm]	T [mm]
41-HWPB 3,5SP 51	3.5	-	IKV 51	104	78	326	78
41-HWPB 5,5 51	5.5	-	IKV 51	130	-	300	78
41-HWPB 7SP 51	7	65	65	165	80	300	80
41-HWPB 9 51	9	-	IKV21	168	-	335	88
41-HWPB 12 SP 51	12	-	IKV 51	195	95	370	95
41-HWPB 15 51	15	-	IKV 51	225	-	680	100

Nome articolo breve	W [mm]	Peso netto [kg]
41-HWPB 3,5SP 51	104	1.5
41-HWPB 5,5 51	-	1.7
41-HWPB 7SP 51	165	2.0
41-HWPB 9 51	-	2.8
41-HWPB 12 SP 51	195	3.8
41-HWPB 15 51	-	5.4



ARTICOLO[Global Item Number/Local ERP Number SSIT]

Lunghezza della linea di vita [m]	41-HWPB 3,5SP 51	41-HWPB 5,5 51	41-HWPB 7SP 51	41-HWPB 9 51	41-HWPB 12 SP 51	41-HWPB 15 51
3.5 m	2002108 ER-2002108	-	-	-	-	-
5.5 m	-	2002368 ER-2002368	-	-	-	-
7 m	-	-	2002110 ER-2002110	-	-	-
9 m	-	-	-	2002369 ER-2002369	-	-
12 m	-	-	-	-	2002112 ER-2002112	-
15 m	-	-	-	-	-	2002370 ER-2002370

- Colore Blu
- Intervallo di temperatura -40°C / +50° C
- Intervallo di temperatura -40°F / +120° F
- Packaging Unit (PU) Contenuto 1

SpanSet Italia Srl
Via Pietro Nenni, 13A
10036 Settimo TO
Italia
Tel.: +39 011 816
9744
info@spanset.it
www.spanset.it



Con riserva di modifiche tecniche. Tutti i diritti riservati. Nessuna parte di questa scheda tecnica può essere riprodotta in qualsiasi forma (stampa, fotocopia, microfilm o qualsiasi altro processo) o elaborata, duplicata o distribuita con sistemi elettronici senza il permesso scritto di SpanSet. Questa scheda tecnica è stata preparata con la dovuta attenzione; SpanSet non si assume alcuna responsabilità per errori o omissioni. © SpanSet Italia Srl - Italia

**SpanSet
Certified
Safety**