

SecuFlex

Eslinga con recubrimiento de secutex fundido Anti-corte por un lado y Anti-abrasión por otro lado

Nombre corto del ítem	CMU [kg]	L1 [m]	L1 min. [m]	Webbing Width B [mm]
SecuFlex 1000 2m	1000	2	1	30
SecuFlex 1000 3m	1000	3	1	30
SecuFlex 1000 4m	1000	4	1	30
SecuFlex 1000 5m	1000	5	1	30
SecuFlex 1000 6m	1000	6	1	30
SecuFlex 2000 2m	2000	2	1	60
SecuFlex 2000 3m	2000	3	1	60
SecuFlex 2000 4m	2000	4	1	60
SecuFlex 2000 5m	2000	5	1	60
SecuFlex 3000 2m	3000	2	1.3	90
SecuFlex 3000 3m	3000	3	1.3	90
SecuFlex 3000 4m	3000	4	1.3	90
SecuFlex 3000 5m	3000	5	1.3	90
SecuFlex 3000 6m	3000	6	1.3	90

REFERENCIAS DE PEDIDO[Global Item Number/Local ERP Number SSES]

CMU	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m
1000 kg	2025156 XSP0PPX01002005	2025157 XSP0PPX01003005	2025158 XSP0PPX01004005	2025159 XSP0PPX01005005	2025160
2000 kg	2025162 XSB0PPX02002005	2025163 XSB0PPX02003005	2025164 XSP0PPX02004005	2025165 XSP0PPX02005005	-
3000 kg	2025168 XSB0PPX03002005	2025169 XSB0PPX03003005	2025170 XSB0PPX03004005	2025171 XSP0PPX03004505	2025172

- Normas EN 1492-1: 2000
- Material principal Poliéster
- Grosor del tejido 13 mm
- Rango de temperatura -40°C / +100°C
- Protección de la etiqueta Si
- Unidad de embalaje (PU) Contiene 1

SpanSet S.A
Pol.Ind. N° 7 Alm. 6
Barrio de Agaraitz,
Villabona 20150
Gipuzkoa
+34 943 692 600
sse@spanset.es
www.spanset.es



Sujeto a cambios técnicos. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta Ficha Técnica por cualquier medio (impresión, fotocopia o cualquier otro procedimiento), así como su tratamiento informático, duplicación o distribución mediante sistemas electrónicos, sin la autorización por escrito de SpanSet. Esta Ficha técnica ha sido preparada con el debido cuidado; SpanSet no acepta ninguna responsabilidad por errores u omisiones. © SpanSet S.A

**SpanSet
Certified
Safety**