

SecuFlex

Élingue avec revêtement Secutex moulé anti-coupure d'un côté et anti-abrasion de l'autre côté.

Nom court de l'article	WLL [kg]	L1 [m]	L1 min. [m]	Webbing Width B [mm]
SecuFlex 1000 1m	1000	1	1	30
SecuFlex 1000 2m	1000	2	1	30
SecuFlex 1000 3m	1000	3	1	30
SecuFlex 1000 4m	1000	4	1	30
SecuFlex 1000 5m	1000	5	1	30
SecuFlex 1000 6m	1000	6	1	30
SecuFlex 2000 2m	2000	2	1	60
SecuFlex 2000 3m	2000	3	1	60
SecuFlex 2000 4m	2000	4	1	60
SecuFlex 2000 5m	2000	5	1	60
SecuFlex 3000 2m	3000	2	1.3	90
SecuFlex 3000 3m	3000	3	1.3	90
SecuFlex 3000 4m	3000	4	1.3	90
SecuFlex 3000 5m	3000	5	1.3	90
SecuFlex 3000 6m	3000	6	1.3	90

NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSFR]

WLL	1 m	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m
1000 kg	2027168	2025156	2025157	2025158	2025159	2025160
2000 kg	-	2025162	2025163	2025164	2025165	-
3000 kg	-	2025168	2025169	2025170	2025171	2025172

■ Normes	EN 1492-1: 2000
■ Matériel principal	Polyester
■ Épaisseur de sangle	13 mm
■ Plage de température	-40°C / +100°C
■ Protection d'étiquette	Oui
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

SpanSet S.A
Pol.Ind. N° 7 Alm. 6
Barrio de Agaraitz,
Villabona 20150
Gipuzkoa
+33 (0)4 72 47 69 90
commercial@spanset.org
www.spanset.fr



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet S.A.

**SpanSet
Certified
Safety**