

SecuFlex

Linga com revestimento de secutex fundido Anti-corte por um lado e Anti-abrasão por outro lado

Nome curto do item	CMU [kg]	L1 [m]	L1 min. [m]	Largura do tecido [mm]
SecuFlex 1000 2m	1000	2	1	30
SecuFlex 1000 3m	1000	3	1	30
SecuFlex 1000 4m	1000	4	1	30
SecuFlex 1000 5m	1000	5	1	30
SecuFlex 1000 6m	1000	6	1	30
SecuFlex 2000 2m	2000	2	1	60
SecuFlex 2000 3m	2000	3	1	60
SecuFlex 2000 4m	2000	4	1	60
SecuFlex 2000 5m	2000	5	1	60
SecuFlex 3000 2m	3000	2	1.3	90
SecuFlex 3000 3m	3000	3	1.3	90
SecuFlex 3000 4m	3000	4	1.3	90
SecuFlex 3000 5m	3000	5	1.3	90
SecuFlex 3000 6m	3000	6	1.3	90

NÚMEROS DE ORDEM[Global Item Number/Local ERP Number SSES]

CMU	2 m	3 m	4 m	5 m	6 m
1000 kg	2025156 XSP0PPX01002005	2025157 XSP0PPX01003005	2025158 XSP0PPX01004005	2025159 XSP0PPX01005005	2025160
2000 kg	2025162 XSB0PPX02002005	2025163 XSB0PPX02003005	2025164 XSP0PPX02004005	2025165 XSP0PPX02005005	-
3000 kg	2025168 XSB0PPX03002005	2025169 XSB0PPX03003005	2025170 XSB0PPX03004005	2025171 XSP0PPX03004505	2025172

- Normas EN 1492-1: 2000
- Material principal Poliéster
- Espessura do tecido 13 mm
- Gama de temperaturas -40°C / +100°C
- Proteção da etiqueta Sim
- Unidade de embalagem (PU) Contém 1

SpanSet S.A
Pol.Ind. N° 7 Alm. 6
Barrio de Agaraitz,
Villabona 20150
Espanha
+34 943 692 600
sse@spanset.es
www.spanset.pt



Sujeito a alterações técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta ficha técnica pode ser reproduzida, no todo ou em parte, por qualquer meio (impressão, fotocópia ou outro), nem pode ser processada, duplicada ou distribuída por sistemas electrónicos, sem a autorização escrita da SpanSet. Esta Ficha Técnica foi elaborada com o devido cuidado; a SpanSet não se responsabiliza por erros ou omissões. © SpanSet S.A

**SpanSet
Certified
Safety**