

Secutex S2 avec étriers C et D

Sangles de levages SpanSet avec revêtement secutex et anneaux C et D cousus



Nom court de l'article	WLL [kg]	WLL [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	Largeur de la sangle B [mm]	Poids net [kg]	Couleur
PB 1000-S2-CD 2m	1000	1	2	1	30	1.6	Violet
PB 1000-S2-CD 3m	1000	1	3	1	30	2	Violet
PB 1000-S2-CD 4m	1000	1	4	1	30	2.4	Violet
PB 2000-S2-CD 2m	2000	2	2	1	60	4	Vert
PB 2000-S2-CD 3m	2000	2	3	1	60	4.8	Vert
PB 2000-S2-CD 4m	2000	2	4	1	60	5.6	Vert
PB 3000-S2-CD 2m	3000	3	2	1.3	90	6.1	Jaune
PB 3000-S2-CD 3m	3000	3	3	1.3	90	7.4	Jaune
PB 3000-S2-CD 4m	3000	3	4	1.3	90	8.7	Jaune



Loop + C-Ring



CD Rings



NUMÉROS DE COMMANDE [Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

WLL	2 m	3 m	4 m
1000 kg	2015390 B1000FTC2	2015413 B1000FTC3	2015414 B1000FTC4
2000 kg	2015415 B2000FTC2	2015416 B2000FTC3	2015417 B2000FTC4
3000 kg	2015418 B3000FTC2	2015419 B3000FTC3	2015420 B3000FTC4

Normes

EN 1492-1: 2000

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Suisse
Tel.: +41 44 929 70
70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet AG - Suisse

**SpanSet
Certified
Safety**

■ Matériel principal	Polyester
■ Plage de température	-40°C / +100°C
■ Protection d'étiquette	Oui
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

