

Secutex S2 C und D-Bügel

Hebeband mit hohem Schnittschutz secutex schnittfest mit C und D-Bügel

Artikel Name kurz	WLL [kg]	WLL [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	Gurtband Breite B [mm]	Nettogewicht kg [kg]	Farbe
PB 1000-S2-CD 2m	1000	1	2	1	30	1.6	violett
PB 1000-S2-CD 3m	1000	1	3	1	30	2	violett
PB 1000-S2-CD 4m	1000	1	4	1	30	2.4	violett
PB 2000-S2-CD 2m	2000	2	2	1	60	4	Grün
PB 2000-S2-CD 3m	2000	2	3	1	60	4.8	Grün
PB 2000-S2-CD 4m	2000	2	4	1	60	5.6	Grün
PB 3000-S2-CD 2m	3000	3	2	1.3	90	6.1	Gelb
PB 3000-S2-CD 3m	3000	3	3	1.3	90	7.4	Gelb
PB 3000-S2-CD 4m	3000	3	4	1.3	90	8.7	Gelb



Loop + D-Ring



D-Rings



BESTELLNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

WLL	2 m	3 m	4 m
1000 kg	2015390 B1000FTC2	2015413 B1000FTC3	2015414 B1000FTC4
2000 kg	2015415 B2000FTC2	2015416 B2000FTC3	2015417 B2000FTC4
3000 kg	2015418 B3000FTC2	2015419 B3000FTC3	2015420 B3000FTC4

Normen

EN 1492-1: 2000

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Schweiz
+41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

**SpanSet
Certified
Safety**

■ Hauptmaterial	Polyester
■ Temperaturbereich	-40°C / +100°C
■ Etikettenschutz	Ja
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1

