



Slip

Protects the lashing from contact with abrasive loads and allows tension to run through the entire load

Pozycja Nazwa skrócona	Długość [m]	Waga netto [kg]
Slip-50-250	0.25	0.02
Slip-50-500	0.5	0.04
Slip-50-5000	5	0.50

NUMERY ZAMÓWIEŃ[Global Item Number/Local ERP Number SSPL]

Długość	50 mm
0.25 m	2018748
0.5 m	2003039
5 m	2024267 2656

- Główny materiał Prevents vehicles from rolling and slipping on the loading area
- Suitable for Webbing Width 50 mm
- Jednostka opakowania (PU) Zawartość 1

SpanSet Polska Sp. z o.o.
ul. Krakowska 66
32-083 Balice Polska
+48 12 653 13 53
info@spanset.pl
www.spanset.pl



Zastrzega się prawo do zmian technicznych. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej Karty Danych Technicznych nie może być powielana w jakiegokolwiek formie (druk, fotokopia, mikrofilm lub jakikolwiek inny proces) lub przetwarzana, powielana lub rozpowszechniana za pomocą systemów elektronicznych bez pisemnej zgody SpanSet. Niniejsza karta techniczna została przygotowana z należytą starannością; SpanSet nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia. © SpanSet Polska Sp. z o.o.

SpanSet
Certified
Safety