




SP-4

Sistema de amarre en dos partes, para uso general, especialmente para cargas paletizadas. Capacidad de amarre 2000daN.

Nombre corto del Item	Longitud [m]	L1 [m]	L3 [m]	Terminales
SP4-2-01204-8	8	8	7.5	RH-50
SP4-2-01201-8	8	8	7.5	DJH-50
SP4-2-01204-9	9	9	8.5	RH-50
SP4-2-01201-9	9	9	8.5	DJH-50
SP4-2-01201-10	10	10	9.5	DJH-50



REFERENCIAS DE PEDIDO[Global Item Number/Local ERP Number SSES]

Longitud



RH-50



DJH-50

8 m	2032158 L55T04NA4008006	2032159 L55T01NA4008006
9 m	2025663 L55T04NA4009006	2025665 L55T01NA4009006
10 m	-	2032160 L55T01NA4010009

■ Normas	EN 12195-2: 2001
■ Material del tejido	Poliéster
■ Material principal	Poliéster
■ Color	Bronce
■ Webbing Width B	50 mm
■ Pretensión Stf	350 daN
■ Capacidad de amarre	2'000 daN
■ Protección de la etiqueta	No
■ Unidad de embalaje (PU) Contiene	1

SpanSet S.A
Pol.Ind. N° 7 Alm. 6
Barrio de Agaraitz,
Villabona 20150
Gipuzkoa
+34 943 692 600
sse@spanset.es
www.spanset.es



Sujeto a cambios técnicos. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta Ficha Técnica por cualquier medio (impresión, fotocopia o cualquier otro procedimiento), así como su tratamiento informático, duplicación o distribución mediante sistemas electrónicos, sin la autorización por escrito de SpanSet. Esta Ficha técnica ha sido preparada con el debido cuidado; SpanSet no acepta ninguna responsabilidad por errores u omisiones. © SpanSet S.A

**SpanSet
Certified
Safety**