


### SP150 Twin mit fester Länge

Falldämpferleine mit doppellagigem Gurtband für hohe Kantenfestigkeit in rauen Umgebungen.

| Artikel Name kurz   | Falldämpfer Strang Typ | Energieabsorbierend | Maximales Benutzergewicht [kg] | Länge [m] | Anschlagpunkt-Verbindungsstück | Auffanggurt Verbindung | Lebensdauer            |
|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| SP150 TW FW 1m 1RH2 | Feste Länge Zweistrang | Ja                  | 150                            | 1         | 1RH2                           | 1DK2                   | Hochleistungspolyester |

| Artikel Name kurz   | Inspektionsanleitung | Mehrsprachige Gebrauchsanweisung | Verpackungseinheit (VPE) Inhalt | Einzelnummeriert | Individuelles Zertifikat | Lebensdauer            |
|---------------------|----------------------|----------------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------|------------------------|
| SP150 TW FW 1m 1RH2 | Ja                   | Ja                               | 1                               | Ja               | Ja                       | Hochleistungspolyester |



### BESTELLNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

Länge



1RH2

1 m

2031303  
FAB05C10-N

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| ■ Normen                          | EN 355: 2002           |
| ■ Anschlagpunkt-Verbindungsstück  | 1RH2                   |
| ■ Auffanggurt Verbindung          | 1DK2                   |
| ■ Hauptmaterial                   | Hochleistungspolyester |
| ■ Farbe                           | Blau                   |
| ■ Energieabsorbierend             | Ja                     |
| ■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt | 1                      |

