

SP150 Zweisträngig, elastisch

Verringert das Verwicklungsrisiko bei Überquerungs- und Kletteranwendungen dank elastischem Gurtband und einem Falldämpfer.

Artikel Name kurz	Falldämpfer Strang Typ	Energieabsorbierend	Maximales Benutzergewicht [kg]	Länge [m]	Anschlagpunkt-Verbindungsstück	Auffanggurt Verbindung
SP150 TW EL 2m 1RH2	Elastisch Zweistrang	Ja	150	2	1RH2	1DK2

Artikel Name kurz	Inspektionsanleitung	Mehrsprachige Gebrauchsanweisung	Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	Einzel seriennummeriert	Individuelles Zertifikat
SP150 TW EL 2m 1RH2	Ja	Ja	1	Ja	Ja

BESTELLMUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

Länge



1RH2

2 m

2031313
FAF01C10-N

■ Normen	EN 355: 2002
■ Anschlagpunkt-Verbindungsstück	1RH2
■ Auffanggurt Verbindung	1DK2
■ Hauptmaterial	Hochleistungspolyester
■ Farbe	Blau
■ Energieabsorbierend	Ja
■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt	1

SpanSet AG
Eichbühlstrasse 31
8618 Oetwil am See
Schweiz
+41 44 929 70 70
info@spanset.ch
www.spanset.ch



Technische Änderungen vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieses Technischen Datenblattes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma SpanSet reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Das vorliegende Technische Datenblatt wurde mit der gebotenen Sorgfalt erarbeitet; SpanSet übernimmt keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen. © SpanSet AG - Schweiz

**SpanSet
Certified
Safety**