

Spectre RS Élingue ronde pour charges légères

Nom court de l'article	WLL [kg]	WLL [t]	L1 [m]	Largeur [mm]	Épaisseur [mm]	Couleur
Spectre RS 1T 1M	1000	1	1	47	10	Violet
Spectre RS 1T 1.5M	1000	1	1.5	47	10	Violet
Spectre RS 1T 2M	1000	1	2	47	10	Violet
Spectre RS 1T 2.5M	1000	1	2.5	47	10	Violet
Spectre RS 1T 3M	1000	1	3	47	10	Violet
Spectre RS 1T 4M	1000	1	4	47	10	Violet
Spectre RS 1T 5M	1000	1	5	47	10	Violet
Spectre RS 1T 6M	1000	1	6	47	10	Violet
Spectre RS 2T 1M	2000	2	1	51	13	Vert
Spectre RS 2T 1.5M	2000	2	1.5	51	13	Vert
Spectre RS 2T 2M	2000	2	2	51	13	Vert
Spectre RS 2T 3M	2000	2	3	51	13	Vert
Spectre RS 2T 4M	2000	2	4	51	13	Vert
Spectre RS 2T 5M	2000	2	5	51	13	Vert
Spectre RS 2T 6M	2000	2	6	51	13	Vert
Spectre RS 3T 1M	3000	3	1	60	16	Jaune
Spectre RS 3T 1.5M	3000	3	1.5	60	16	Jaune
Spectre RS 3T 2M	3000	3	2	60	16	Jaune
Spectre RS 3T 2.5M	3000	3	2.5	60	16	Jaune
Spectre RS 3T 3M	3000	3	3	60	16	Jaune
Spectre RS 3T 4M	3000	3	4	60	16	Jaune
Spectre RS 3T 5M	3000	3	5	60	16	Jaune
Spectre RS 3T 6M	3000	3	6	60	16	Jaune
Spectre RS 4T 1M	4000	4	1	79	14	Gris
Spectre RS 4T 2M	4000	4	2	79	14	Gris
Spectre RS 4T 3M	4000	4	3	79	14	Gris



Nom court de l'article	WLL [kg]	WLL [t]	L1 [m]	Largeur [mm]	Épaisseur [mm]	Couleur
Spectre RS 4T 4M	4000	4	4	79	14	Grís
Spectre RS 4T 5M	4000	4	5	79	14	Grís
Spectre RS 4T 6M	4000	4	6	79	14	Grís
Spectre RS 5T 1M	5000	5	1	83	20	Rouge
Spectre RS 5T 1.5M	5000	5	1.5	83	20	Rouge
Spectre RS 5T 2M	5000	5	2	83	20	Rouge
Spectre RS 5T 3M	5000	5	3	83	20	Rouge
Spectre RS 5T 4M	5000	5	4	83	20	Rouge
Spectre RS 5T 5M	5000	5	5	83	20	Rouge
Spectre RS 5T 6M	5000	5	6	83	20	Rouge
Spectre RS 6T 1M	6000	6	1	86	24	Brun
Spectre RS 6T 2M	6000	6	2	86	24	Brun
Spectre RS 6T 3M	6000	6	3	86	24	Brun
Spectre RS 6T 4M	6000	6	4	86	24	Brun
Spectre RS 6T 5M	6000	6	5	86	24	Brun
Spectre RS 6T 6M	6000	6	6	86	24	Brun
Spectre Round 8T 1M	8000	8	1	92	24	Bleu
Spectre Round 8T 1.5M	8000	8	1.5	92	24	Bleu
Spectre RS 8T 2M	8000	8	2	92	24	Bleu
Spectre RS 8T 3M	8000	8	3	92	24	Bleu
Spectre RS 8T 4M	8000	8	4	92	24	Bleu
Spectre RS 8T 5M	8000	8	5	92	24	Bleu



NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSFR]

Dimension L1	1000 kg	2000 kg	3000 kg	4000 kg	5000 kg	6000 kg	8000 kg
1 m	2026260	2026269	2026286	2026294	2026309	2026319	2033121
1.5 m	2026261	2026270	2026287	-	2026310	-	2033122
2 m	2026262	2026278	2026288	2026296	2026311	2026320	2026323
2.5 m	2026263	-	2026289	-	-	-	-
3 m	2026264	2026280	2026290	2026298	2026313	2027516	2026324
4 m	2026265	2026281	2026291	2026299	2026314	2026321	2026325
5 m	2026266	2026282	2026292	2026300	2026315	2027517	2026326
6 m	2027515	2026283	2026293	2026301	2026316	2026322	-

■ Normes	EN 1492-2: 2000
■ Matériel principal	Polyester
■ Plage de température	- 40°C / 100°C
■ Protection d'étiquette	Non
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

1. WLL - working load limit, Nennttragfähigkeit. Gilt für Anschlagart direkt.
2. L1 - Nutzlänge.
3. Abweichend von der DIN EN 1492-2 ist der Werkstoff in dieser Rundschlinge bis zu einer Einsatztemperatur von +70°C geeignet.
4. In der DIN EN 1492-2 ist HMPE als Werkstoff nicht aufgeführt und Materialmischungen sind nicht vorgesehen.

