



Standard-H-Traversal, verstellbar

Die Axzion Standard H-Traversen in verstellbarer Ausführung sind Lasttraversen mit Aufhängung für Einfachhaken DIN 15401 und mit vier verstellbaren Einfachhaken. Die Augenaufhängung kann individuell an Ihre Kranhakengrösse angepasst werden. Erhältlich mit einer Tragfähigkeit bis 20 Tonnen.

Artikel Name kurz	WLL [kg]	WLL [t]	L min. [mm]	L max. [mm]	B min. [mm]	B max. [mm]
H-Shaped beam 2000 L 500-1000mm B. max. 1000mm	2000	2	500	1000	500	1000
H-Shaped beam 2000 L 1000-2000mm B. max. 1000mm	2000	2	1000	2000	500	1000
H-Shaped beam 2000 L 1000-2000mm B. max. 2000mm	2000	2	1000	2000	1000	2000
H-Shaped beam 2000 L 3000-5000mm B. max. 1000mm	2000	2	3000	5000	500	1000
H-Shaped beam 2000 L 3000-5000mm B. max. 2000mm	2000	2	3000	5000	1000	2000
H-Shaped beam 2000 L 3000-5000mm B. max. 5000mm	2000	2	3000	5000	3000	5000
H-Shaped beam 5000 L 500-1000mm B. max. 1000mm	5000	5	500	1000	500	1000
H-Shaped beam 5000 L 1000-2000mm B. max. 1000mm	5000	5	1000	2000	500	1000
H-Shaped beam 5000 L 1000-2000mm B. max. 2000mm	5000	5	1000	2000	1000	2000
H-Shaped beam 5000 L 3000-5000mm B. max. 1000mm	5000	5	3000	5000	500	1000
H-Shaped beam 5000 L 3000-5000mm B. max. 2000mm	5000	5	3000	5000	1000	2000
H-Shaped beam 5000 L 3000-5000mm B. max. 5000mm	5000	5	3000	5000	3000	5000



BESTELLNUMMERN[Global Item Number/Local ERP Number SSCH]

Abmessung L max	Abmessung B Max	2000 kg	5000 kg
1'000 mm	1'000 mm	2016770 AHT200010001000	2016776 AHT500010001000
2'000 mm	1'000 mm	2016771 AHT200020001000	2016777 AHT500020001000
2'000 mm	2'000 mm	2016772 AHT200020002000	2016778 AHT500020002000
5'000 mm	1'000 mm	2016773 AHT200050001000	2016779 AHT500050001000
5'000 mm	2'000 mm	2016774 AHT200050002000	2016780 AHT500050002000
5'000 mm	5'000 mm	2016775 AHT200050005000	2016781 AHT500050005000

■ Verpackungseinheit (VPE) Inhalt 1

