


SupraPlus-X

Élingue de levage durable et compacte à haut rendement, avec protections de housse et étiquette pour une longue durée de vie.

Nom court de l'article	WLL [kg]	WLL [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	Surface de contact sous charge [mm]	Épaisseur de contact sous charge [mm]	Poids net [kg]
SupraPlus-X 0.5t 0.5m	500	0.5	0.5	0.5	38	4	0.1
SupraPlus-X 0.5t 0.75m	500	0.5	0.75	0.5	38	4	0.15
SupraPlus-X 0.5t 1m	500	0.5	1	0.5	38	4	0.2
SupraPlus-X 0.5t 1.5m	500	0.5	1.5	0.5	38	4	0.3
SupraPlus-X 0.5t 2.0m	500	0.5	2	0.5	38	4	0.4
SupraPlus-X 1t 0.5m	1000	1	0.5	0.5	39	4	0.15
SupraPlus-X 1t 0.75m	1000	1	0.75	0.5	39	4	0.22
SupraPlus-X 1t 1m	1000	1	1	0.5	39	4	0.3
SupraPlus-X 1t 1.5m	1000	1	1.5	0.5	39	4	0.45
SupraPlus-X 1t 2m	1000	1	2	0.5	39	4	0.6
SupraPlus-X 1t 2.5m	1000	1	2.5	0.5	39	4	0.75
SupraPlus-X 1t 3m	1000	1	3	0.5	39	4	0.9
SupraPlus-X 1t 4m	1000	1	4	0.5	39	4	1.2
SupraPlus-X 1t 5m	1000	1	5	0.5	39	4	1.5
SupraPlus-X 2t 0.5m	2000	2	0.5	0.5	40	8	0.25
SupraPlus-X 2t 0.75m	2000	2	0.75	0.5	40	8	0.37
SupraPlus-X 2t 1m	2000	2	1	0.5	40	8	0.5
SupraPlus-X 2t 1.5m	2000	2	1.5	0.5	40	8	0.75
SupraPlus-X 2t 2m	2000	2	2	0.5	40	8	1



Nom court de l'article	WLL [kg]	WLL [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	Surface de contact sous charge [mm]	Épaisseur de contact sous charge [mm]	Poids net [kg]
SupraPlus-X 2t 2.5m	2000	2	2.5	0.5	40	8	1.25
SupraPlus-X 2t 3m	2000	2	3	0.5	40	8	1.5
SupraPlus-X 2t 4m	2000	2	4	0.5	40	8	2
SupraPlus-X 2t 5m	2000	2	5	0.5	40	8	2.5
SupraPlus-X 2t 6m	2000	2	6	0.5	40	8	3
SupraPlus-X 3t 1m	3000	3	1	0.5	48	8	0.6
SupraPlus-X 3t 1.5m	3000	3	1.5	0.5	48	8	0.9
SupraPlus-X 3t 2m	3000	3	2	0.5	48	8	1.2
SupraPlus-X 3t 2.5m	3000	3	2.5	0.5	48	8	1.5
SupraPlus-X 3t 3m	3000	3	3	0.5	48	8	1.8
SupraPlus-X 3t 4m	3000	3	4	0.5	48	8	2.4
SupraPlus-X 3t 5m	3000	3	5	0.5	48	8	3.0
SupraPlus-X 3t 6m	3000	3	6	0.5	48	8	3.6
SupraPlus-X 4t 1m	4000	4	1	0.75	55	9	0.8
SupraPlus-X 4t 1.5m	4000	4	1.5	0.75	55	9	1.2
SupraPlus-X 4t 2m	4000	4	2	0.75	55	9	1.6
SupraPlus-X 4t 2.5m	4000	4	2.5	0.75	55	9	2
SupraPlus-X 4t 3m	4000	4	3	0.75	55	9	2.4
SupraPlus-X 4t 4m	4000	4	4	0.75	55	9	3.2
SupraPlus-X 4t 5m	4000	4	5	0.75	55	9	4



Nom court de l'article	WLL [kg]	WLL [t]	L1 [m]	L1 min. [m]	Surface de contact sous charge [mm]	Épaisseur de contact sous charge [mm]	Poids net [kg]
SupraPlus-X 4t 6m	4000	4	6	0.75	55	9	4.8
SupraPlus-X 5t 1m	5000	5	1	0.75	59	11	1
SupraPlus-X 5t 1.5m	5000	5	1.5	0.75	59	11	1.5
SupraPlus-X 5t 2m	5000	5	2	0.75	59	11	2
SupraPlus-X 5t 3m	5000	5	3	0.75	59	11	3
SupraPlus-X 5t 4m	5000	5	4	0.75	59	11	4
SupraPlus-X 5t 5m	5000	5	5	0.75	59	11	5
SupraPlus-X 5t 6m	5000	5	6	0.75	59	11	6
SupraPlus-X 6t 1m	6000	6	1	0.75	73	11	1.2
SupraPlus-X 6t 1.5m	6000	6	1.5	0.75	73	11	1.8
SupraPlus-X 6t 2m	6000	6	2	0.75	73	11	2.4
SupraPlus-X 6t 3m	6000	6	3	0.75	73	11	3.6
SupraPlus-X 6t 4m	6000	6	4	0.75	73	11	4.8
SupraPlus-X 6t 5m	6000	6	5	0.75	73	11	6
SupraPlus-X 8t 1m	8000	8	1	0.75	77	13	1.6
SupraPlus-X 8t 1.5m	8000	8	1.5	0.75	77	13	2.4
SupraPlus-X 8t 2m	8000	8	2	0.75	77	13	3.2
SupraPlus-X 8t 3m	8000	8	3	0.75	77	13	4.8
SupraPlus-X 8t 4m	8000	8	4	0.75	77	13	6.4
SupraPlus-X 8t 5m	8000	8	5	0.75	77	13	8



Nom court de l'article	Poids par mètre [kg/m]	Couleur
SupraPlus-X 0.5t 0.5m	0.2	Olive
SupraPlus-X 0.5t 0.75m	0.2	Olive
SupraPlus-X 0.5t 1m	0.2	Olive
SupraPlus-X 0.5t 1.5m	0.2	Olive
SupraPlus-X 0.5t 2.0m	0.2	Olive
SupraPlus-X 1t 0.5m	0.3	Violet
SupraPlus-X 1t 0.75m	0.3	Violet
SupraPlus-X 1t 1m	0.3	Violet
SupraPlus-X 1t 1.5m	0.3	Violet
SupraPlus-X 1t 2m	0.3	Violet
SupraPlus-X 1t 2.5m	0.3	Violet
SupraPlus-X 1t 3m	0.3	Violet
SupraPlus-X 1t 4m	0.3	Violet
SupraPlus-X 1t 5m	0.3	Violet
SupraPlus-X 2t 0.5m	0.5	Vert
SupraPlus-X 2t 0.75m	0.5	Vert
SupraPlus-X 2t 1m	0.5	Vert
SupraPlus-X 2t 1.5m	0.5	Vert
SupraPlus-X 2t 2m	0.5	Vert
SupraPlus-X 2t 2.5m	0.5	Vert
SupraPlus-X 2t 3m	0.5	Vert
SupraPlus-X 2t 4m	0.5	Vert
SupraPlus-X 2t 5m	0.5	Vert
SupraPlus-X 2t 6m	0.5	Vert
SupraPlus-X 3t 1m	0.6	Jaune
SupraPlus-X 3t 1.5m	0.6	Jaune



Nom court de l'article	Poids par mètre [kg/m]	Couleur
SupraPlus-X 3t 2m	0.6	Jaune
SupraPlus-X 3t 2.5m	0.6	Jaune
SupraPlus-X 3t 3m	0.6	Jaune
SupraPlus-X 3t 4m	0.6	Jaune
SupraPlus-X 3t 5m	0.6	Jaune
SupraPlus-X 3t 6m	0.6	Jaune
SupraPlus-X 4t 1m	0.8	Gris
SupraPlus-X 4t 1.5m	0.8	Gris
SupraPlus-X 4t 2m	0.8	Gris
SupraPlus-X 4t 2.5m	0.8	Gris
SupraPlus-X 4t 3m	0.8	Gris
SupraPlus-X 4t 4m	0.8	Gris
SupraPlus-X 4t 5m	0.8	Gris
SupraPlus-X 4t 6m	0.8	Gris
SupraPlus-X 5t 1m	1.0	Rouge
SupraPlus-X 5t 1.5m	1.0	Rouge
SupraPlus-X 5t 2m	1.0	Rouge
SupraPlus-X 5t 3m	1.0	Rouge
SupraPlus-X 5t 4m	1.0	Rouge
SupraPlus-X 5t 5m	1.0	Rouge
SupraPlus-X 5t 6m	1.0	Rouge
SupraPlus-X 6t 1m	1.2	Brun
SupraPlus-X 6t 1.5m	1.2	Brun
SupraPlus-X 6t 2m	1.2	Brun
SupraPlus-X 6t 3m	1.2	Brun
SupraPlus-X 6t 4m	1.2	Brun



Nom court de l'article	Poids par mètre [kg/m]	Couleur
SupraPlus-X 6t 5m	1.2	Brun
SupraPlus-X 8t 1m	1.6	Bleu
SupraPlus-X 8t 1.5m	1.6	Bleu
SupraPlus-X 8t 2m	1.6	Bleu
SupraPlus-X 8t 3m	1.6	Bleu
SupraPlus-X 8t 4m	1.6	Bleu
SupraPlus-X 8t 5m	1.6	Bleu

NUMÉROS DE COMMANDE[Global Item Number/Local ERP Number SSFR]

Dimension L1	500 kg	1000 kg	2000 kg	3000 kg	4000 kg	5000 kg	6000 kg	8000 kg
0.5 m	2019184	2019189	2019198	-	-	-	-	-
0.75 m	2019185	2019190	2019199	-	-	-	-	-
1 m	2019186	2019191	2019200	2019208	2024570	2024811	2024571	2024816
1.5 m	2019187	2019192	2019201	2019209	2024669	2024812	2024814	2024817
2 m	2019188	2019193	2019202	2019210	2019216	2019222	2022135	2022140
2.5 m	-	2019194	2019203	2019211	2019217	-	-	-
3 m	-	2019195	2019204	2019212	2019218	2019223	2022136	2022141
4 m	-	2019196	2019205	2019213	2019219	2019224	2022137	2022142
5 m	-	2019197	2019206	2019214	2019220	2019225	2022138	2022143
6 m	-	-	2019207	2019215	2019221	2019226	-	-

■ Normes	EN 1492-2: 2000
■ Matériel principal	Polyester
■ Plage de température	- 40° / +100°C
■ Protection d'étiquette	Oui
■ Contenu des unités d'emballage (UE)	1

1. WLL - working load limit, nominal load capacity. Applies to direct attachment type.
2. L1 - working length.
3. Deviating from DIN EN 1492-2, the material in this round sling is suitable up to an operating temperature of +70°C.
4. In DIN EN 1492-2, HMPE is not listed as a material and material mixtures are not provided for.

SpanSet S.A
Pol.Ind. N° 7 Alm. 6
Barrio de Agaraitz,
Villabona 20150
Gipuzkoa
+33 (0)4 72 47 69 90
commercial@spanset.org
www.spanset.fr



Sous réserve de modifications techniques. Tous droits réservés. Aucune partie de cette fiche technique ne peut être reproduite sous quelque forme que ce soit (impression, photocopie, microfilm ou tout autre procédé) ou traitée, dupliquée ou distribuée à l'aide de systèmes électroniques sans l'autorisation écrite de SpanSet. Cette fiche technique a été préparée avec le plus grand soin ; SpanSet décline toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission. © SpanSet S.A.

**SpanSet
Certified
Safety**