

SupraPlus-X

Niezwykle wytrzymały i kompaktowy



Pozycja skrótowa	WLL kg [kg]	WLL t [t]	Jakość	L1 [m]	L1 min. [m]	L1 max. [m]	Współczynnik bezpieczeństwa
SupraPlus-X 4t 4m	4000	4	Profesjonalny	4	0.75	30	7:1

Pozycja Nazwa skrótowa	Szerokość kontaktu pod obciążeniem [mm]	Grubość kontaktu pod obciążeniem [mm]	Waga netto [kg]	Waga na metr [kg/m]	Główny materiał	Zakres temperatur	Jednostka opakowania (PU) Zawartość
SupraPlus-X 4t 4m	55	9	3.2	0.8	Prevents vehicles from rolling and slipping on the loading area	- 40° / +100°C	1

Pozycja Nazwa skrótowa	Kolor
SupraPlus-X 4t 4m	Szary

NUMERY ZAMÓWIEŃ[Global Item Number/Local ERP Number SSPL]

Dimension L1	4000 kg
4 m	2019219 22509

■ Standardy	EN 1492-2: 2000
■ Główny materiał	Prevents vehicles from rolling and slipping on the loading area
■ Kolor	Szary
■ WLL kg	4000 kg
■ WLL t	4 t
■ Szerokość kontaktu pod obciążeniem	55 mm
■ Grubość kontaktu pod obciążeniem	9 mm
■ Waga netto	3.2 kg
■ Waga na metr	0.8 kg/m
■ Zakres temperatur	- 40° / +100°C
■ Ochrona etykiet	Tak
■ Jednostka opakowania (PU) Zawartość	1

1. WLL - Dopuszczalne Obciążenie Robocze, udźwиг znamionowy. Dotyczy obciążenia na wprost.
2. L1 - długość robocza
3. W odniesieniu do normy EN 1492-2 materiał, z którego wykonane jest to zawiesie wężowe, nadaje się do pracy w temperaturze do +70°C.
4. HMPE nie jest wymieniony jako materiał w normie EN 1492-2, a mieszanki materiałów nie są przewidziane.

SpanSet Polska Sp. z
o.o.
ul. Krakowska 66
32-083 Balice Polska
+48 12 653 13 53
info@spanset.pl
www.spanset.pl



Zastrzega się prawo do zmian technicznych. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej Karty Danych Technicznych nie może być powielana w jakiegokolwiek formie (druk, fotokopia, mikrofilm lub jakikolwiek inny proces) lub przetwarzana, powielana lub rozpowszechniana za pomocą systemów elektronicznych bez pisemnej zgody SpanSet. Niniejsza karta techniczna została przygotowana z należytą starannością; SpanSet nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub pominięcia. © SpanSet Polska Sp. z o.o.

SpanSet
Certified
Safety