


Tensor de corrente EXOSET® com ilhó - GR100

Tensor da corrente com ilhós nas duas extremidades



Nome curto do item	Diâmetro da corrente	Capacidade de amarração [daN]	Pretensão Stf [daN]	L1 min. [m]	L1 max. [m]	G [mm]	P [mm]
RTEF-8-10	8 mm	5000	2300	340	500	24	56
RTEF-10-10	10 mm	8000	2800	365	525	34	65
RTEF-13-10	13 mm	13400	3600	365	525	42	69

Nome curto do item	Peso líquido [kg]
RTEF-8-10	2.6
RTEF-10-10	4.3
RTEF-13-10	5.1



NÚMEROS DE ORDEM [Global Item Number/Local ERP Number SSES]

Diâmetro da corrente	RTEF-8-10	RTEF-10-10	RTEF-13-10
8 mm	2009056 C19RTEF00800002	-	-
10 mm	-	2009057 C19RTEF01000002	-
13 mm	-	-	2009058 C19RTEF01300002

■ Normas	EN 12195-3
■ Grau	100
■ Material principal	Aço
■ Cor	Azul
■ Gama de temperaturas	-30° C to + 100° C
■ Unidade de embalagem (PU) Contém	1

SpanSet S.A
Pol.Ind. Nº 7 Alm. 6
Barrio de Agaraitz,
Villabona 20150
Espanha
+34 943 692 600
sse@spanset.es
www.spanset.pt



Sujeito a alterações técnicas. Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta ficha técnica pode ser reproduzida, no todo ou em parte, por qualquer meio (impressão, fotocópia ou outro), nem pode ser processada, duplicada ou distribuída por sistemas electrónicos, sem a autorização escrita da SpanSet. Esta Ficha Técnica foi elaborada com o devido cuidado; a SpanSet não se responsabiliza por erros ou omissões. © SpanSet S.A

**SpanSet
Certified
Safety**